



Profesionální černobílá stolní tiskárna pro jednotlivce nebo malé pracovní skupiny

B430 je robustní tiskárna s jednoduchým designem, vybavená spolehlivou technologií LED. Sada softwaru navíc zaručuje snadnou obsluhu a plynulý tisk.

Vše, co potřebujete

B430 nabízí vše, co od stolní tiskárny požadujete. Rozlišení 1200 x 1200 dpi zajistí ostré výstupy. Modely mají ve standardu emulaci PCL a PostScript. S rozšířeným operačním panelem, vysokokapacitními tonery na 7000 stran a možností rozšířit kapacitu zásobníků papíru až na 830 listů jsou modely B430 ideální volbou pro vytíženější pracoviště. Standardní konfigurace zahrnuje duplexní jednotku pro oboustranný tisk, která šetří papír a náklady.

Model B430dn je oproti modelu B430d navíc vybaven síťovou kartou.

Snadná obsluha

I modely B430 vynikají svou jednoduchostí, na jakou jste u OKI zvyklí. Přední LCD displej podává stručné a jasné informace, papír i tonery se lehce vyměňují, zdarma dodávaná sada softwaru zaručí hladký provoz.

Spolehlivý výkon

Díky výkonnému procesoru a paměti, kterou lze rozšířit až na 320 MB se všechny modely mohou chlubit tiskem první stránky za 5,5 sekund a rychlostí tisku 28 stran za minutu.

Výkonný software

K modelům B430 získáte zdarma sadu softwarových utilit, které pomohou využít tiskárnu na maximum.

- Print Control - sledování a kontrola využití tiskárny a nákladů na provoz
- PrintSuperVision – snadná správa všech tiskáren OKI v síti přes webové rozhraní
- Template Manager 3.0 - tvorba šablon pro celou řadu dokumentů

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI B430

	B430d	B430dn
Rychlost tisku (A4)	28 stran za minutu	
Kapacita papíru	250 listů gramáže 80 g/m ²	
Velikosti papíru	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 & 14, Executive, Statement	
Rozlišení	1200 x 1200 dpi	
Automatický duplex	•	
Síťová karta	-	•
Multifunkční podavač	50 listů gramáže 80 g/m ²	
Paměť (stand./max)	64/320 MB	
Emulace	PCL/PostScript	

• Standardně



Černobílé tiskárny B430

		B430d	B430dn
Objednávací kód		43984911	43984931
Rychlost tisku a zpracování dat	Rychlost tisku	28 stran A4 za minutu	
	Doba tisku 1. stránky	do 5,5 sekund	
	Doba zahřívání	do 25 sekund z úsporného režimu	
	Rychlost procesoru	297 MHz PowerPC405	
Kvalita tisku	Rozlišení	1200 x 1200 dpi	
Druhy písma	Fonty tiskárny	87 škálovatelných PCL fontů a 136 PostScriptových fontů, 2 bitmapové fonty, OCR-A/B	
	Emulace písem jehličkových tiskáren	Epson FX a IBM PPR v různých velikostech	
	Čárové kódy	12 typů jednoho rozměru s 28 variantami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, USPS Zip Barcode, uživatelský čárový kód	
Kompatibilita	Emulace	PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter, PostScript3	
	Rozhraní	Vysokorychlostní USB 2.0, obousměrné paralelní IEEE1284	Vysokorychlostní USB 2.0, obousměrné paralelní IEEE1284, 10/100 síťová karta
	Síť a síťové protokoly (pouze B430dn)	Síťová karta 10/100 Base TX na základní desce s interním web serverem pro správu a nastavení tiskárny. Obsahuje SMTP mailový klient pro zasílání upozornění. Všechny hlavní protokoly jsou podporovány: TCP/IP, Netware, EtherTalk a NetBEUI. TCP/IP:-ARP, IPv4/v6, TCPv4, ICMPv4/v6, UDPv4/v6, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, AutoIP, SNMP, DNS, uPnP, Bonjour, WINS, Windows Rally(WSD-Print, LLTD), SLP, JetDirect protokoly. Netware 3.x, 4.x, 5.x, a 6 s plnou podporou NDS a NDPS:- QServer přes IP a IPX, R-Printer, N-Printer, NCP, SPX, IPX, SAP, RIP, EtherTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI: SMB, NetBIOS	
	Kompatibilita s OS ¹	Windows 2000 / XP / XP x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) / UNIX / Linux; Mac OS X PowerPC 10.2.8 a vyšší / OS X Intel 10.4.4 a vyšší	
Softwarové nástroje¹		Template Manager 3.0 (pouze Windows), Print Control Server (pouze Windows), Print Control Client, Printer Menu Setup Tool, Op-Panel Download Utility	Template Manager 3.0 (pouze Windows), Print Control Server (pouze Windows), Print Control Client, PrintSuperVision.net (pouze Windows), OKI LPR (pouze Windows), Network Extension, Admin Manager, Printer Menu Setup Tool, Op-Panel Download Utility
Paměť	RAM standardně	64 MB	
	RAM maximálně	320 MB	
Manipulace s papírem	Kapacita 1. zásobníku papíru	250 listů gramáže 80 g/m ²	
	Kapacita 2. volitelného zásobníku papíru	530 listů gramáže 80 g/m ²	
	Kapacita multifunkčního podavače	50 listů gramáže 80 g/m ²	
	Velikosti papíru	1./2. zásobník: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement (pouze 1. zásobník) Multifunkční podavač: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; Obálky: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6 Duplexní jednotka: A4, Letter, až Legal 14	
	Gramáž papíru	1./2. zásobník 60 - 120 g/m ² , duplexní jednotka 60 - 105 g/m ² , multifunkční podavač 60 - 163 g/m ²	
	Výstup papíru	150 listů potiskem dolů	
Provozní podmínky	Teplota/vlhkost (provozní)	10°C až 32°C / 20% až 80% r.v.	
	Teplota/vlhkost (skladování)	-10°C až 43°C / 10% až 90% r.v.	
Požadavky na napájení	Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220 - 240 V, frekvence 50/60 Hz +/- 2%	
	Příkon	Nejvyšší 800 W, běžné 450 W, pohotovostní stav 70 W (průměrně), úsporný režim 7 W	
Hlučnost		Provozní: max 56 dB (A), pohotovostní stav: 30 dB (A), úsporný režim: úroveň pozadí	
Rozměry (VxŠxH)		268 mm x 369 mm x 395 mm	
Hmotnost²		cca 11 kg	
Pracovní cyklus	Maximální zatížení tiskárny	70 000 stránek za měsíc	
	Průměrné zatížení tiskárny	3 000 stránek za měsíc	
Záruka		2 roky v servisu	
Příslušenství	Paměť	o 32 MB (44029502), 64 MB (44029504), 128 MB (44029506), 256 MB (44029509)	
	2. zásobník papíru	o (43990702)	

o Volitelně (Objednávací kód)

¹Viz nejnovější verze ovladačů na www.oki.cz

²Včetně veškerého spotřebního materiálu

Informace o spotřebním materiálu: Z důvodu ochrany vaší tiskárny byl tento model navržen pro provoz pouze s originálním spotřebním materiálem OKI, který lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakýkoliv jiný spotřební materiál než originální (i v případě označení „kompatibilní“), může způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.

Popis	Životnost* (stránek)	Objednávací kód
Toner	3 500	43979102
	7 000	43979202
Válec	25 000	43979002

*Toner: strany A4 dle standardu ISO/IEC 19752, při dodání tiskárny 1 500 stránek dle standardu ISO/IEC 19752.

Válec: strany A4, nepřerušovaný tisk.

Specifikace mohou být změněny bez upozornění.

OKI SYSTEMS

(CZECH AND SLOVAK), s. r. o.

Pobřežní 3

186 00 Praha 8

Česká republika

tel.: +420 224 890 158

fax: +420 222 326 621

www.oki.cz, www.oki.sk

BAREVNÉ TISKÁRNY

MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ

ČERNOBÍLÉ TISKÁRNY

JEHLIČKOVÉ TISKÁRNY

FAXY



OKI
PRINTING SOLUTIONS