



## Černobílé síťové multifunkční zařízení. PS tiskárna, skener, kopírka a fax

### **B4545 MFP je určeno středním pracovním skupinám**

Postscriptový tisk, skenování, kopírování a faxování v jednom zařízení umožní pracovním skupinám pracovat efektivněji. Ve standardu je k dispozici síťová karta pro síťový tisk, skenování a faxování, zařízení navíc podporuje LDAP a skenování do složky. Volitelné příslušenství zahrnuje duplexní jednotku pro oboustranný tisk a druhý zásobník papíru.

Automatický podavač dokumentů na 50 listů zaručuje nízký počet uživatelských zásahů při rychlosti tisku 20 stran za minutu, zatímco plochý skener umožňuje kopírování různých typů originálních dokumentů. Možnost vysokého měsíčního zatížení poskytuje bezproblémový tisk a kopírování celé kanceláři. Díky softwaru PaperPort® můžete snadno archivovat a spravovat dokumenty a vytvářet pdf soubory ze všech naskenovaných dokumentů a obrázků.

### **Klíčové vlastnosti:**

- Rychlost tisku a kopírování 20 stran za minutu
- Ve standardu síťová karta, LDAP, SNMP
- Volitelně duplexní jednotka pro oboustranný tisk
- Volitelně druhý zásobník papíru rozšiřující kapacitu až na 750 listů
- Paměť 64 MB
- Plochý barevný skener
- Automatický podavač dokumentů na 50 listů
- Duplexní barevné skenování
- Vysokokapacitní spotřební materiál
- Faxmodem s přenosem strany A4 za 2,5 sekundy umožňuje profesionální faxování
- Software PaperPort® pro správu dokumentů
- Unikátní USB port pro skenování do USB klíče a tisk z USB klíče
- On-line podpora „Ask OKI“



# Černobílé multifunkční zařízení B4545 MFP

		B4545 MFP
<b>Tisk</b>	Rychlost tisku	20 stran za minutu
	Doba pro vytištění první stránky	13 sekund
	Doba pro zahřátí	21 sekund
	Hostitelský USB	Tisk přímo z předního hostitelského USB portu
	Tiskové rozlišení	600 x 600 dpi
	Tiskové jazyky	PCL6, Postscript level® 3
	Kompatibilita s OS	Windows 98 SE, ME, 2000, XP, Windows 2003 server*
	Maximální měsíční zatížení	12 500 stran
	Duplexní tisk	Volitelně
	Rychlost procesoru	92 MHz RISC
	Přísma	85 PCL, 36 PS 3 a 8 bitmapových
<b>Skenování</b>	Typ	Barevné a černobílé
	Rozlišení skenování	Optické rozlišení 600 x 2400 dpi, interpolované 9600 x 9600 dpi
	Rychlost skenování	1,8 sekundy černobíle, 16 sekund barevně
	Barevná hloubka	Barevná hloubka 48 bitů a 256 úrovní šedi
	Vstup dokumentů	Automatický podavač dokumentů s kapacitou 50 listů, plochý skener
	Kontrast	Sedmíúrovňové nastavení
	Duplexní skenování	Z automatického podavače dokumentů (ADF)
	Hostitelský USB	Skenování přímo do předního hostitelského USB portu
	Adresa skenování	Až na 500 uložených e-mailových adres, podpora LDAP
	Skenování do:	E-mailu, složky, FTP přes LAN, podpora PDF, JPEG, TIFF
<b>Kopírování</b>	Výstup první kopie	15 sekund
	Rychlost kopírování	20 kopií za minutu
	Rozlišení kopírování	600 x 600 dpi
	Zmenšení/zvětšení	25 % až 400 %, A4 na A5, A5 na A4
	Maximum kopií	99 kopií
	Funkce kopírování	1x2, 1x4, 2x1, 4x1
	Funkce kopírování identifikačních dokladů	Kopírování oboustranných dokumentů formátu A5 na jeden list A4
<b>Faxování/SMS</b>	Duplexní kopírování	Volitelně
	Modem	33,6 kb/s, 2,5 sekundy pro přenos strany A4
	Síťové faxování	Standardně
	Rychlé vytáčení	10 přímých, 499 pomocí seznamu pro oběžníkové vysílání
	Paměť faxu	8 MB, cca 500 stran
	Funkce	Odložené vysílání, oběžníkové, přeposílání faxu
	SMS V.23	Přijímání/odesílání
<b>Paměť</b>	Funkce	Přenos identifikace odesílatele, opakované vytáčení, mailing
	RAM	64 MB
<b>Nástroje</b>	Stránková paměť	16 MB
	Správa dokumentů	PaperPort®, tisk z PC, skenování do OCR, Web management
<b>Manipulace s papírem</b>	Standardní zásobník papíru	250 listů
	Volitelný 2. zásobník papíru	500 listů
	Multifunkční podavač	Fólie, obálky (US10, B5, C5, C6, DL, Monarch), pohlednice
	Velikost papíru	A4, A5, B5, Letter, Legal, Executive
	Gramáž papíru	60 – 90 g/m <sup>2</sup> (standardní zásobník); 60 – 163 g/m <sup>2</sup> (multifunkční podavač)
	Duplexní tisk	Volitelně
	Podávání papíru	50 listů pomocí ADF
	Výstup papíru	100 listů
<b>Ostatní</b>	Správa přístupu	Ochrana heslem pro řízení přístupu a zámek klávesnice
<b>Provozní podmínky</b>	Teplota / vlhkost (provozní)	10 °C – 35 °C, 20 % až 80 % r. v.
	Teplota / vlhkost (skladování)	-20 °C – 40 °C, 15 % až 85 % r. v.
	Hlučnost	54 dB(A) nebo méně
<b>Požadavky na napájení</b>	Napájecí zdroj	220V–240 V +/- 10%; 50Hz/60Hz +/-3%
	Příkon	Úsporný režim 15 W; pohotovostní stav 20 W; běžný 580 W
<b>Rozhraní</b>		USB 2.0 (plná rychlost), hostitelský USB, síťová karta 10/100BaseTx
<b>Fyzické parametry</b>	Rozměry (VxŠxH)	455 x 520 x 445 mm
	Hmotnost	15 kg
<b>Záruka</b>		2 roky, servis u zákazníka
<b>Spotřební materiál</b>	Toner	Kapacita startovacího toneru: 2 000 stran; kapacita standardního toneru: 6 000 stran; kapacita vysokokapacitního toneru: 12 000 stran (2 náplně)
	Válec	Až 20 000 stran

\* Podporováno od října 2006

**Informace o spotřebním materiálu:** Z důvodu ochrany vašeho zařízení byl tento model navržen pro provoz pouze s originálním spotřebním materiálem OKI, který lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakýkoliv jiný spotřební materiál než originální (i v případě označení „kompatibilní“), může způsobit zhoršení kvality tisku, poškození zařízení a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI. Specifikace mohou být změněny bez upozornění. Berou se na vědomí všechny ochranné známky.

**OKI SYSTEMS**  
**(CZECH AND SLOVAK), S. R. O.**  
Pobřežní 3  
186 00 Praha 8  
Česká republika  
tel.: +420 224 890 158  
fax: +420 222 326 621  
**WWW.OKI.CZ, WWW.OKI.SK**



Tento výrobek splňuje podmínky ENERGY STAR na energetickou účinnost.

**OKI**  
**PRINTING SOLUTIONS**