



Profesionální černobílá tiskárna pro pracovní skupiny až o 15 uživatelích

B4600 s volitelným síťovým rozhraním je určena především pro skupiny až do 15 uživatelů. Díky vysokokapacitním tonerům a volitelnému postscriptovému jazyku je vhodná i pro tvorbu dokumentů s náročnějšími grafiky.

Snadná instalace a použití s bezplatně dodávanou sadou softwaru

Tiskárny B4600 se díky podpoře technologie Plug & Play a balíčku zdarma dodávaných softwarových nástrojů snadno instalují a používají. Mezi tyto nástroje patří on-line podpora „Ask OKI - Zeptejte se OKI“, snadno přístupná prostřednictvím ovladače tiskárny, a dále nástroj Template Manager 2006, který obsahuje šablony pro tisk základní obchodní korespondence. Tiskárny využívají filozofie konstrukce „Simple, Solid & Smart“ od OKI Printing Solutions. Použití LED technologie minimalizuje nutnost zásahů uživatele a zajišťuje plynulý tok práce. Používání dále usnadňuje uživatelský LCD panel.

Digitální technologie LED a technologie ProQ1200 zvyšují tiskový výkon

Černobílé tiskárny B4600 využívají osvědčenou digitální technologii LED. Tato unikátní technologie tisku od OKI Printing Solutions je zárukou špičkového tiskového výkonu a vytváří ostré a čisté černobílé tiskové výstupy v rozlišení 1 200 x 600 bodů.

Rychlé černobílé tiskárny, které dokáží pracovat nepřetržitě

Černobílé tiskárny B4600 jsou rychlé a výkonné. Nabízí tiskovou rychlost 26 stran za minutu, s první stránkou vytištěnou za 5 sekund. Dokáží si poradit s tiskem ve velkém objemu, čímž splňují požadavky na spolehlivý kancelářský tisk a zvyšují tak produktivitu práce.

Spolehlivě zpracovává každodenní požadavky

Stejně jako ostatní produkty OKI Printing Solutions, tiskárny B4600 umožňují každodenní spolehlivý tisk. Jako specialisté na kancelářský tisk jsme přesvědčeni, že efektivní tištěná komunikace je základem úspěšného podnikání. Zaměřujeme se proto na pochopení různorodých tiskových požadavků, na pokročilé technologie a na dodávky tiskových řešení, ze kterých budou firmy těžit dnes i v budoucnu.

Vyhovuje jednotlivcům i pracovním skupinám. Slouží mnoha různým účelům

Tiskárny B4600 jsou všestranné tiskárny, které dokáží uspokojit veškeré požadavky svých uživatelů, ať už se jedná o jednotlivce nebo pracovní skupiny až do 15 uživatelů. Tyto kompaktní stolní tiskárny se hodí do každého kancelářského prostředí. Díky podpoře různých typů papíru umožňují tisk celé řady úloh. Pro rozšíření flexibility jsou k dispozici přídavné zásobníky papíru. Ve standardu je tiskárna dodávána s 11 zabudovanými čarovými kódy. Uživatelům umožňuje i vytváření vlastních čarových kódů. Tiskárny jsou kompatibilní se systémem SAP R/3 a usnadňují tisk formátovaných výstupů.

Vzdálené sledování tiskáren pomocí dodávaného softwaru

Mezi dodávanými nástroji je několik aplikací, které usnadňují správu a nastavení práce v síti. Jeden z nich, PrintSuperVision, umožňuje správcům sítě, aby například kontrolovali a sledovali využívání spotřebního materiálu a ověřovali stav toneru ve všech tiskárnách v kanceláři. Tím je umožněno sledování výkonu a stavu všech tiskáren v síti a lze tak udržovat kontrolu nad tiskovými náklady.

STRUČNÝ PŘEHLED VLASTNOSTÍ

	B4600	B4600n	B4600PS	B4600nPS
Rychlost tisku (A4)	26 str./min	26 str./min	26 str./min	26 str./min
Kapacita papíru	250	250	250	250
Velikosti papíru	A4, A5, B5, A6, Letter, Legal 13&14, Executive, Statement			
2. zásobník (500 listů)	○ (40834412)	○ (40834412)	○ (40834412)	○ (40834412)
Síťová karta	○ (42264115)	•	○ (42264115)	•
Multifunkční podavač	○ (40109805)	○ (40109805)	○ (40109805)	○ (40109805)
Rozšíření paměti	○ 16 MB (42160905), 32 MB (42160906), 64 MB (42160913), 128 MB (42160917), 256 MB (42654503)			
Sériové rozhraní RS232C	○ (42264203)	○ (42264203)	○ (42264203)	○ (42264203)
Paměť Flash	○ 8 MB (42264005), 16 MB (42264006)			
PostScript	○ (42263919)	○ (42263919)	•	•

• Standardně ○ Volitelně (objednací kód)



Černobílá tiskárna B4600

		B4600	B4600n	B4600PS	B4600nPS
Objednávací kód		43502105	43502106	01191602	01191702
Rychlost tisku a zpracování dat	Rychlost tisku formátu A4	26 str./min			
	Doba potřebná k tisku 1. stránky	5 sekund			
	Doba zahřívání	do 25 sekund od zapnutí			
	Rychlost procesoru	Procesor Power PC, 266 MHz			
Kvalita tisku	Rozlišení	Profesionální třída 1200 dpi			
Druhy písma	Fonty tiskárny PCL	87 vektorových fontů, 4 bitmapové fonty			
	Fonty pro jehličkové tiskárny	Epson FX a IBM PPR v různých roztečích			
	Fonty PostScript	136 fontů (volitelně)	136 fontů		
	Fonty pro čárové kódy	11 typů jednoho rozměru s 27 variantami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, vlastní čárové kódy			
Kompatibilita	Tiskové jazyky	PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter		PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter, PostScript3	
	Rozhraní	Obousměrné paralelní rozhraní IEEE1284, USB 2.0	Obousměrné paralelní rozhraní IEEE1284, USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet	Obousměrné paralelní rozhraní IEEE1284, USB 2.0	Obousměrné paralelní rozhraní IEEE1284, USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet
	Sítě a protokoly (u síťových verzí)	Síťová karta 10/100BaseTX Ethernet s interním webovým serverem pro nastavování síťové karty a správu tiskárny. Včetně e-mailového SMTP klienta pro upozornění. Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly - TCP/IP, Netware, EtherTalk a NetBEUI. Protokoly TCP/IP: -ARP, RARP, IP, TCP, ICMP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, AutoIP, SNMP, DNS, uPnP, Bonjour, WINS, SLP, JetDirect. Netware 3.x, 4.x, 5.x a 6 s plnou podporou NDS a NDPS: -QServer přes IP a IPX, R-Printer, N-Printer, NCP, SPX, IPX, SAP, RIP, NDPS podporované prostřednictvím brány OKI NDPS. EtherTalk: -ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI: SMB, NetBIOS			
	Kompatibilita s OS	Windows 98 / ME / 2000 / XP / 2003 / Vista / Mac OS *1			
Dodávaný software		Template Manager 2006, Storage Device Manager, Status Monitor, Linux PPD	Template Manager 2006, Print Control, PrintSuperVision, OKI LPR, OKI NDPS, Web Jet Admin Plug-in, Network Extension, Admin Manager, Storage Device Manager, Status Monitor, Linux PPD	Template Manager 2006, Storage Device Manager, Status Monitor, Linux PPD	Template Manager 2006, Print Control, PrintSuperVision, OKI LPR, OKI NDPS, Web Jet Admin Plug-in, Network Extension, Admin Manager, Storage Device Manager, Status Monitor, Linux PPD
Paměť	RAM standardně	32 MB		48 MB	
	RAM maximálně	288 MB			
	Paměť Flash	8 MB a 16 MB pro ukládání písem, formulářů a maker (volitelně)			
Manipulace s papírem	Interní zásobník	250 listů, 80 g/m ² . Velikosti papíru: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement			
	Kapacita volitelného 2. zásobníku	500 listů, 80 g/m ² . Velikosti papíru: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive			
	Kapacita multifunkčního podavače	100 listů, 80 g/m ² . Velikosti papíru: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Executive, Statement; Obálky: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5			
	Gramáž médií - interní zásobník	60 – 105 g/m ²			
	Gramáž médií - 2. vol. zásobník	60 – 105 g/m ²			
	Gramáž médií - multifunkční podavač	60 – 120 g/m ²			
	Výstup papíru	150 listů potiskem dolů, 50 listů potiskem nahoru			
Provozní podmínky	Teplota / Vlhkost (provozní)	10° C – 32° C; r. v. 20 % – 80 % bez kondenzace			
	Teplota / Vlhkost (skladování)	-10° C – 43° C; r. v. 10 % – 90 % bez kondenzace			
Požadavky na napájení	Napájení	230 V +/- 10 %, 50 nebo 60 Hz +/- 2%			
	Příkon	Běžný 450 W, špičkový 800 W, pohotovostní režim 75 W (průměrný), úsporný režim < 10 W Provozní: max 53 dB (A), pohotovostní režim: max 30 dB (A), úsporný režim: úroveň pozadí			
Hlučnost		Provozní: max 53 dB (A), pohotovostní režim: max 30 dB (A), úsporný režim: úroveň pozadí			
Rozměry (v x š x h)		215 mm x 355 mm x 395 mm			
Hmotnost		Cca 9 kg (včetně veškerého spotřebního materiálu)			
Pracovní cyklus	Maximální zatížení tiskárny	40 000 stran za měsíc			
	Průměrné zatížení tiskárny	3 000 – 5 000 stránek za měsíc			
Záruka		2 roky v servisu			

*1 Viz nejnovější verze ovladače na místních webových stránkách OKI Printing Solutions

Údaje o spotřebních materiálech: Z důvodu ochrany vaší tiskárny byl tento model navržen pro provoz pouze s originálním spotřebním materiálem OKI, který lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakýkoliv jiný spotřební materiál než originální (i v případě označení "kompatibilní"), může způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.

Popis	Životnost* (strany)	Objednávací kód
Černý toner	3 000	43502302
	7 000	43502002
Obrazový válec	20 000	43501902

* Toner: strany A4 vyhovují standardu ISO/IEC 19752. Při dodání tiskárny 3 000 stránek, podle standardu ISO/IEC 19752.

Obrazový válec: strany A4 při 3 stranách na úlohu bez úsporného režimu.

Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Berou se na vědomí všechny ochranné známky.

OKI SYSTEMS
(CZECH AND SLOVAK), s. r. o.
Pobřežní 3
186 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 224 890 158
fax: +420 222 326 621
www.oki.cz, www.oki.sk

BAREVNÉ TISKÁRNY

MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ

ČERNOBÍLÉ TISKÁRNY

JEHLIČKOVÉ TISKÁRNY

FAXY

OKI
PRINTING SOLUTIONS