



Profesionální barevné a černobílé tiskárny formátu A4 pro náročné pracovní skupiny

Nová řada C5000 je ideálním řešením pro firmy, které chtějí zvýšit produktivitu, tisknout profesionální barevné dokumenty a přitom kontrolovat náklady na tisk.

Zatímco modely C5750 jsou určeny především těm pracovním skupinám, které tisknou vysoké objemy černobílých dokumentů a občas potřebují i kvalitní barevnou prezentaci, modely C5950 již plně uspokojí i ty nejnáročnější požadavky na barevný tisk. Ke všem modelům jsou k dispozici volitelné doplňky jako je 2. zásobník papíru, duplexní jednotka, kabinet, pevný disk nebo paměť.

Oba modely nabízejí efektivní kombinaci hardwaru, spotřebního materiálu, zdarma dodávané sady softwarových nástrojů a emulace PCL/Postscript jako standard.

Nejrychlejší a nejprofesionálnější tiskárny pro kancelář

- Bezkonkurenčních 32 černobílých a až 26 barevných stran za minutu
- Rychlost tisku první stránky již od 8 sekund černobíle a 11 sekund v barvě
- Kombinace víceúrovňové technologie ProQ2400 a originálního HD toneru - lepší prokreslení detailů, větší rozsah barevných odstínů a vysoce lesklý povrch
- Graphic Pro - nástroj pro stahování barevných profilů na pevný disk tiskárny pro precizní řízení barevného podání

Využijte širokých možností tisku přímo v kanceláři

- Potisk gramáží 64 až 203 g/m² ve formátech A6 až A4, bannery až do délky 1,2 metru
- Zdarma dodávaný software Template Manager nabízí šablony pro snadnou tvorbu firemních materiálů
- Volitelná duplexní jednotka pro oboustranný tisk snižuje spotřebu papíru a šetří místo

- Maximální kapacita papíru až 930 listů umožní nepřerušovaný tisk bez potřeby zásahu uživatele

Využijte barvy a mějte je pod kontrolou

- Software Print Control usnadní kontrolu barevného tisku a spotřeby jednotlivých uživatelů
- Uživatelé mohou bez obav tisknout důvěrné dokumenty díky funkcím jako je například ochrana heslem

Snadná obsluha

- Snadno vyměnitelný spotřební materiál, informace o stavu toneru na LCD displeji
- Vysokokapacitní černý toner snižuje provozní náklady a nutnost uživatelských zásahů
- Náklady na černobílý tisk zcela srovnatelné s náklady čistě černobílých tiskáren
- Auto Colour Balance zajistí konzistentní výsledky po celou dobu životnosti tiskáren
- Funkce PhotoEnhance pro tisk fotek na obyčejný kancelářský papír

PŘEHLED VLASTNOSTÍ MODELŮ C5750 A C5950

	C5750n	C5750dn	C5950n	C5950dn	C5950dtn	C5900cdtn
Rychlost barevného tisku (A4)	22 str./min		26 str./min			
Rychlost černobílého tisku (A4)	32 str./min					
Emulace	PCL/PostScript					
Kvalita tisku	Víceúrovňová technologie ProQ2400 a HD toner					
Paměť	256 MB					
Síťová karta	•					
Duplexní jednotka pro oboustranný tisk	○	•	○	•	•	•
2. zásobník papíru (zvýšuje celkovou kapacitu na 930 listů)	○			•		
Kabinet	○					•
Pevný disk	○ 40 GB					

• Standardně ○ Volitelně



Barevné a černobílé tiskárny C5750 a C5950

		C5750n	C5750dn	C5950n	C5950dn	C5950dtn	C5950cdtn
Objednávací kód		01212701	01212801	01213101	01213201	01213301	01213401
Rychlost tisku a zpracování dat	Rychlost tisku stránky A4	22 str./min barevné, 32 str./min černobílé		26 str./min barevné, 32 str./min černobílé			
	Doba tisku 1. stránky	8 sekund černobílé, 11 sekund barevné		8 sekund černobílé, 9 sekund barevné			
	Doba zahřívání	do 60 sekund od zapnutí, 45 sekund z úsporného režimu					
	Rychlost procesoru	500 MHz					
Kvalita tisku	Rozlišení	Víceúrovňová technologie ProQ2400, 1200 x 600 dpi					
	Vylepšení	Automatická kalibrace barev, funkce PhotoEnhance prostřednictvím ovladače (vyjma ovladačů pro Mac a PostScript)					
Druhy písma	Fonty tiskárny	Škálovatelné fonty: 87 PCL a 136 PostScript; bitmapové PCL fonty; OCR-A/B; USPS ZIP čárové kódy					
Kompatibilita	Emulace	PCL 6 (XL3.0) a PCL5c, PostScript 3, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)		PCL 6 (XL3.0) a PCL5c, PostScript 3, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.5			
	Rozhraní	Vysokorychlostní USB a 10/100-TX Ethernet, paralelní rozhraní					
	Kompatibilita s OS	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 Edition / Server 2003 / Server 2003 for x64 Edition / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) / Mac OS X PowerPC 10.2 nebo novější / Mac OS X Intel 10.4.4 nebo novější *1					
	Podpora čárových kódů	Podpora čárových kódů s kontrolními součty					
Standardní softwarové nástroje		Color Correct, Oki LPR (pouze Windows), PrintSuperVision.net (pouze Windows), Swatch Utility, Template Manager 2006 (pouze Windows), Web Driver Installer (pouze Windows), WebPrint (pouze Windows), Print Control Server (pouze Windows), Print Control Client, Storage Device Manager ² (pouze Windows), Gamma Utility, Profile Assistant ²					
Paměť	RAM standardně	256 MB					
	RAM maximálně	768 MB					
	Pevný disk	40 GB (volitelně)					
Manipulace s papírem	Kapacita papíru - zásobník 1	300 listů gramáže 80 g/m ² . Velikosti papíru: A4, A5, B5, A6					
	Kapacita papíru - volitelný zásobník 2	530 listů gramáže 80 g/m ² . Velikosti papíru: A4, A5, B5,					
	Kapacita papíru - multifunkční podavač	100 listů gramáže 80 g/m ² . Velikosti papíru: A4, A5, B5, A6, 10 obálek (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), štítky (Avery 7162, 7664, 7666), vlastní velikosti (délka až 1200 mm, včetně bannerů), 50 fólií					
	Gramáž médií - zásobník 1	64 – 120 g/m ²					
	Gramáž médií - volitelný zásobník 2	64 – 176 g/m ²					
	Gramáž médií - multifunkční podavač	75 – 203 g/m ²					
	Duplexní jednotka	Volitelně	Standardně	Volitelně	Standardně		
	Velikost papíru v duplexní jednotce	Podporované velikosti papíru: A4, A5, B5. Podporované vlastní velikosti: šířka 148 – 215,9 mm, délka 210 – 355,6 mm					
	Gramáž papíru v duplexní jednotce	75 – 105 g/m ²					
	Výstup papíru	250 listů potiskem dolů, 100 listů potiskem nahoru, 80 g/m ²					
Provozní podmínky	Teplota/vlhkost (provozní)	10° C - 32° C (doporučeno 17° C - 27° C) / 20% až 80% r. v. (doporučeno 50% až 70% r. v.)					
	Teplota/vlhkost (skladovací)	-10° C - 43° C, 10% až 90% r. v.					
Požadavky na napájení	Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220 - 240 V, frekvence 50 Hz +/- 2 %					
	Příkon	Běžný 490 W, nejvyšší 1 200 W, pohotovostní stav 100 W (průměr), úsporný režim < 17 W					
Hlučnost		Provozní: max 55,6 dB (A), pohotovostní stav: 37 dB (A), úsporný režim: úroveň pozadí					
Rozměry (VxŠxH)		339,5 mm x 400 mm (max 435 mm) x 528 mm (max 563,5mm)	339,5 mm x 400 mm (max 435 mm) x 621 mm	339,5 mm x 400 mm (max 435 mm) x 528 mm (max 563,5 mm)	339,5 mm x 400 mm (max 435 mm) x 621 mm	486,5 mm x 400 mm (max 435 mm) x 621 mm	911,5 x 400 mm (max 533 mm) x 621 mm
	Hmotnost ³	Cca 26 kg	Cca 29 kg	Cca 26 kg	Cca 29 kg	Cca 36 kg	Cca 51 kg
Pracovní cyklus	Maximální zatížení tiskárny	60 000 stránek/měsíc					
	Průměrné zatížení tiskárny	1 500 – 5 000 stránek/měsíc					
Záruka		2 roky, servis u zákazníka					
Příslušenství	Duplexní jednotka	Volitelně (43347502)	Standardně	Volitelně (43347502)	Standardně		
	Paměť	256 MB (01182901) nebo 512 MB (01182902)					
	2. zásobník	Volitelně (43347602)				Standardně	
	Pevný disk	40 GB (01184501)					
Kabinet	Volitelně (09004436)						

¹ Viz nejnovější verze ovladače na místních webových stránkách OKI Printing Solutions

² vyžaduje pevný disk ³ včetně spotřebního materiálu

Informace o spotřebním materiálu: Z důvodu ochrany vaší tiskárny byl tento model navržen pro provoz pouze s originálním spotřebním materiálem OKI, který lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakýkoliv jiný spotřební materiál než originální (i v případě označení „kompatibilní“), může způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.

Popis	Životnost* (stránek)	Objednávací kód
Černý toner	8 000	43865708
Barevné tonery	2 000	cyan: 43872307 / magenta: 43872306 / žlutý: 43872305
	6 000	-
Obrazové válce	20 000 stran A4 při 3 stranách na úlohu	černý: 43870008 cyan: 43870007 magenta: 43870006 žlutý: 43870005
Pásová jednotka	60 000 stran A4 při 3 stranách na úlohu	43363402
Zapékací jednotka	60 000 stran A4	43853103

* Všechny tonery: stran A4 při 5% pokrytí; při dodání tiskárny 1500 stránek při 5% pokrytí. Všechny válce: průměrná životnost, strany A4
Specifikace mohou být změněny bez upozornění.

OKI SYSTEMS
(CZECH AND SLOVAK), S. R. O.
Pobřežní 3
186 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 224 890 158
fax: +420 222 326 621
www.oki.cz, www.oki.sk

BAREVNÉ TISKÁRNY

MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ

ČERNOBÍLÉ TISKÁRNY

JEHLIČKOVÉ TISKÁRNY

FAXY



High Definition Color

OKI
PRINTING SOLUTIONS