



## Barevná tiskárna formátu A3++. Řešení i pro barevný produkční tisk

C9650 je ideálním doplňkem každého podnikání. Výkonná a efektivní barevná tiskárna s vysokou rychlostí tisku i měsíční zátěží a flexibilitou umožní splnit požadavky i té nejnáročnější kanceláře. Od běžných kancelářských úloh až po graficky náročné dokumenty.

Kromě všestrannosti nabízí také vysokou spolehlivost, která je zaručena díky použití technologie od OKI Printing Solutions.

### Zvládne rozmanitá média.

#### Vyhoví každodenním požadavkům

- Prvotřídní možnosti manipulace s médii – gramáže 64 – 300 g/m<sup>2</sup> ve formátech A6 až A3++
- Široké možnosti tisku umožní tvorbu dokumentů od vizitek, brožur až po bannery, to vše přímo v kanceláři
- Až 2880 listů díky volitelnému vysokokapacitnímu zásobníku – minimum uživatelských zásahů
- K dispozici automatická duplexní jednotka pro tisk oboustranných dokumentů – šetří čas i papír

- Standardně 3 přídavné zásobníky u modelu C9650hdt - ideální pro tisk velkých objemů najednou, nebo pro potisk 4 různých druhů médií
- Volitelná dokončovací jednotka - sedlová vazba, ohýbání, sešívání a děrování pro profesionální vzhled dokumentů

### Jedinečné barvy. Výkonný tisk

- Rychlost tisku až 36 barevných a 40 čb A4 stran za minutu – maximální produktivita
- Graphic Pro - nástroj pro stahování barevných profilů na pevný disk tiskárny pro precizní řízení barevného podání
- Kombinace víceúrovňové technologie ProQ2400 a originálního HD toneru - lepší prokreslení detailů, větší rozsah barevných odstínů a vysoce lesklý povrch

### Chraňte svá data. Kontrolujte použití barev

- Software Print Control umožňuje sledovat a řídit barevný tisk, omezit či povolit barevný tisk a kontrolovat tak náklady na tisk
- Funkce Secure Erase spolehlivě vymaže všechny detaily úlohy z pevného disku tiskárny
- Funkce Data Encryption zabrání

neautorizovanému čtení důvěrných dat

- Ochrana heslem umožní uživateli získat důvěrné dokumenty až po zadání PIN kódu

### Snadná instalace. Snadná údržba

- Grafický displej zjednoduší každou operaci
- Spotřební materiál uživatel snadno vymění
- Zdarma dodávaný software Template Manager usnadní tvorbu profesionálních materiálů přímo v kanceláři

### Určena k vysoké zátěži

- Robustní a mnohokrát oceněná jednopřechodová LED technologie v mnoha směrech překonává laser
- Méně pohyblivých částí znamená vyšší spolehlivost
- Zaručí plynulý tok práce – snadno si poradí se širokou škálou médií
- Funkce Auto Media Detect automaticky nastaví parametry tisku pro různá média

### PŘÍSLUŠENSTVÍ C9650

	C9650n	C9650dn	C9650hdn	C9650hdt
2./3. zásobník papíru		○(42831303)		•
Uzamykatelný 2./3. zásobník papíru		○(01216601)		
Duplexní jednotka	○(42797203)		•	
Vysokokapacitní zásobník		○(42831503)		•
Kabinet		○(09004256)		-
Paměť 256 MB		○(01182901)		
Paměť 512 MB		○(01182902)		
Pevný disk	○(01163803)			•
Dokončovací jednotka (pro 4 zásob.)	○(01166701)	vysokokapacitní zásobník nutný		○(01166701)
Dokončovací jednotka (pro 5 zásobníků)		○(01166801)		○(01166801)
		vysokokapacitní zásobník a 2. zásobník nutný		2. zásobník nutný
Děrovačka (2 otvory)		○(42872901)	dokončovací jednotka nutná	
Děrovačka (4 otvory)		○(42872903)	dokončovací jednotka nutná	

- Standardně ○ Volitelně (objednávací kód)



## Barevné a černobílé tiskárny C9650

	C9650n	C9650dn	C9650hdn	C9650hdtm
Objednávací kód	01206101	01206201	01206301	01206401
Rychlost tisku a zpracování dat	Rychlost tisku stránky A4	36 barevných stran za minutu, 40 černobílých stran za minutu		
	Rychlost tisku stránky A3	19 barevných stran za minutu, 21 černobílých stran za minutu		
	Doba tisku 1. stránky	10,5 sekund barevně, 9 sekund černobíle		
	Doba zahřívání	85 sekund nebo méně od zapnutí		
	Rychlost procesoru	PowerPC 750 800 MHz		
Kvalita tisku	Rozlišení	ProQ2400 víceúrovňová technologie, 1200 x 600 dpi		
	Vylepšení	Automatická kalibrace barev, automatický soutisk, automatická detekce papíru		
Druhy písma	Interní fonty tiskárny	86 vektorových fontů PCL, 1 bitmapový font, 10 fontů TrueType, 136 fontů Adobe PostScript Type 1		
Kompatibilita	Emulace	PCL5c, PCL XL (Colour), Adobe PostScript 3 s přímým tiskem PDF (v1.6), SIDM		
	Rozhraní	Obousměrně paralelní, vysokorychlostní USB 2.0, síťová karta 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet		
	Kompatibilita s OS	Windows Vista (32 bitová a 64 bitová verze) / 2000 Workstation (SP3 a vyšší SP) / 2000 Professional (SP3 a vyšší SP) / 2000 Server (SP3 a vyšší SP) / 2000 Advanced Server (SP3 a vyšší SP) / XP Professional / XP Professional x64 / XP Home / 2003 Server / 2003 Server x64 / Windows 2000 Server (ServicePack4) + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4 / Server 2003 Standard Edition + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4, Mac OS X PowerPC 10.2.8 a vyšší, Mac OS X Intel 10.4.4 a vyšší		
	Síť a protokoly	Podporovány všechny běžné síťové protokoly prostřednictvím síťové karty; interní webový server pro nastavování a správu tiskárny. TCP/IP:-ARP, RARP, IPV4/V6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNT, WSDPrint, JetDirect protokoly. Netware 3.x, 4.x, 5.x a 6 s plnou podporou NDS a NDPS:-PServer, RPrinter, NDPS podporováno prostřednictvím specializované OKI NDPS brány. EtherTalk:-ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:-SMB, NetBIOS. Ostatní:EAIP		
	Rozšířené síťové protokoly a zabezpečení	IPV6, 802.1x autentifikace, SNMP V3, SSL3/TLS HTTPS kryptování, zabezpečené mazání dat*, kryptování dat*, filtrování MAC, filtrování IP, zabezpečený tisk*		
Podpora čarových kódů	Podpora čarových kódů s kontrolními součty			
Softwarové nástroje	Print Control Server (pouze Windows), Print Control Client, PrintSuperVision.net (pouze Windows), Template Manager 2006 (pouze Windows), Storage Device Manager* (pouze Windows), Profile Assistant*, Color Correct, PS Gamma Adjuster			
Paměť	RAM standardně	512 MB		
	RAM maximálně	1024 MB (volitelně 256 MB, 512 MB DIMM)		
	Pevný disk	Volitelně 40 GB	Standardně 40 GB	
Manipulace s papírem	Standardní 1. interní zásobník	530 listů gramáže 80 g/m <sup>2</sup> . Velikosti papíru: A3, A3 Wide (SRA3), A4, A5, A6		
	Kapacita volitelného 2./3. interního zásobníku	530 listů gramáže 80 g/m <sup>2</sup> . Velikosti papíru: A3, A3 Wide (SRA3), A4, A5, A6		
	Kapacita multifunkčního podavače	230 listů gramáže 80 g/m <sup>2</sup> . Velikosti papíru: A3, A3 Wide (SRA3), A4, A5, A6, uživatelský formát: délka až 1200 mm včetně bannerů		
	Vysokokapacitní zásobník	Volitelně (1590 listů)		Standardně
	Gramáž papíru v zásobnících	64 – 216 g/m <sup>2</sup>		
	Gramáž papíru v multifunkčním podavači	64 – 300 g/m <sup>2</sup>		
	Duplexní jednotka	Volitelně	Standardně (64 – 188 g/m <sup>2</sup> )	
	Výstup papíru	500 listů potiskem dolů, 200 listů potiskem nahoru		
	Provozní podmínky	Teplota/vlhkost (provozní)	10°C až 32°C (doporučeno 17°C až 27°C) / 20% až 80% r.v. (doporučeno 50% až 70% r.v.)	
Teplota/vlhkost (skladovací)		-20°C až 45°C, 10% až 90% r.v.		
Požadavky na napájení	Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220 - 240 V, frekvence 50Hz +/- 2Hz		
	Příkon	Běžný 750 W, nejvyšší 1500 W, pohotovostní stav 200 W (průměrný), úsporný režim <26 W		
Hlučnost	Provozní: 54 dB(A) nebo méně, pohotovostní stav: 42 dB(A) nebo méně, úsporný režim: 28 dB(A) po 30 minutách			
Rozměry (VxŠxH)	471 x 654,5 x 623 mm			873 x 654,5 x 623 mm
Hmotnost	76 kg**	81 kg**	133 kg**	
Pracovní cyklus	Maximální zatížení tiskárny	150 000 stránek za měsíc		
	Průměrné zatížení tiskárny	5 000 až 15 000 stránek za měsíc		
Záruka	2 roky, servis u zákazníka			

\*vyžaduje pevný disk \*\*včetně spotřebního materiálu

**Informace o spotřebním materiálu:** Z důvodu ochrany vaší tiskárny byl tento model navržen pro provoz pouze s originálním spotřebním materiálem OKI, který lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakýkoliv jiný spotřební materiál než originální (i v případě označení „kompatibilní“), může způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI. Specifikace mohou být změněny bez upozornění.

Spotřební materiál	Životnost (stran)*	Objednávací kódy
Tonerové kazety	15 000	Cyan: 42918915 Magenta: 42918914 Yellow: 42918913 Black: 42918916
Sada tonerů (CMYK)	15 000	43112702
Obrazové válce	30 000	Cyan: 42918107 Magenta: 42918106 Yellow: 42918105 Black: 42918108
Pásová jednotka	100 000	42931603
Zapékací jednotka	100 000	42931703
Odpadní nádobka	30 000	42869403
Svorky do dok. jednotky	15 000	42937603

\*Všechny tonery: strany A4 při 5% pokrytí, při dodání tiskárny 7500 stran při 5% pokrytí. Všechny válce: průměrná životnost, strany A4.

**OKI SYSTEMS**  
**(CZECH AND SLOVAK), S. R. O.**  
Pobřežní 3  
186 00 Praha 8  
Česká republika  
tel.: +420 224 890 158  
fax: +420 222 326 621  
[www.oki.cz](http://www.oki.cz), [www.oki.sk](http://www.oki.sk)

