



Efektivní a výkonné A3++ multifunkční zařízení pro velké pracovní skupiny

Zkombinovali jsme naše bohaté zkušenosti v oboru se znalostmi společnosti EFI, předního světového specialisty na digitální zobrazování a správu tisku, abychom představili nový výrobek - C9800 MFP. Kdykoliv potřebujete rychle tisknout, skenovat, kopírovat, nebo faxovat v síti, výkonné zařízení naší nejvyšší série tyto úlohy zpracuje velmi kvalitně, rychle a přitom se pozoruhodně snadno ovládá. Tento spolehlivý a výkonný stroj můžete s jistotou umístit do centra vaší profesionální kanceláře.

Dělejte všechno

C9800 MFP je rychlé a flexibilní zařízení s rychlostí tisku či kopírování 36 barevných a 40 černobílých stran za minutu. Můžete vytvářet vše od běžných kancelářských dokumentů, přes formát A3++ až po transparenty do délky 1,2 metru. Rozlišení skeneru 600 x 600 dpi zajišťuje ostrý text a grafiku. Nejnovější EFI Fiery™ Controller a víceúrovňová technologie ProQ4800 vytvářejí prvotřídní kvalitu tisku s jemnějšími odstíny a hladšími barevnými přechody, které propůjčí všem vašim tištěným a kopírovaným dokumentům fotografickou kvalitu. Automatická kalibrace barev zaručí, že tyto výsledky zůstanou stále konzistentní. S volitelnou dokončovací jednotkou můžete vytvářet skládané, sešívané a děrované brožury.

Snadno a jednoduše

S C9800 MFP můžete změnit způsob správy dokumentů ve vaší síti a okamžitě tak zlepšit tok komunikačních informací ve vašem podniku. Díky barevnému dotykovému displeji – největšímu ve své třídě – můžete snadno skenovat do e-mailu, FTP a posílat faxové zprávy po síti. Oboustranné skenování a kopírování barevných dokumentů je jednoduché a velmi rychlé, protože se provádí při jednom průchodu. Náš jedinečný software Template Manager vám umožní snadné vytváření řady dokumentů různých typů, velikostí a gramáží.

Dělejte to levněji

Všechny výhody vysoce výkonného, plně vybaveného multifunkčního zařízení jsou s C9800 MFP dostupnější než kdy dříve. Konkurenci předčí zvláště pokud jde o náklady na stránku.

Myslíme na vás

V případě, že budete vy nebo vaši kolegové potřebovat pomoc nebo odbornou radu, záložka „Zeptejte se Oki – Ask Oki“ v okně ovladače zařízení vás přenese přímo na webovou stránku nabitou konkrétními informacemi o vašem zařízení, kde se dozvíte, jak maximálně využít jejich možností.

Snažíme se, aby každý, kdo využívá naše zařízení, dosáhl pokaždé co nejlepších výsledků. Tento závazek nazýváme **Chromability™** – snadný barevný tisk přímo v kanceláři, pouze od OKI Printing Solutions.

Klíčové vlastnosti:

- Multifunkční zařízení kombinující výhodnou pořizovací cenu a nízké náklady na stránku
- Rychlý tisk i kopírování: 36 barevných a 40 černobílých stran za minutu
- Pokročilá správa barev a dokumentů s nejnovější technologií EFI Fiery™
- Technologie tisku LED s přímým průchodem papíru je zárukou vysoké rychlosti a spolehlivosti
- Víceúrovňová technologie ProQ4800 a rozlišení 1200 x 1200 dpi pro vynikající kvalitu tisku
- Pomocí barevného dotykového displeje můžete snadno duplexně skenovat a skenovat do e-mailu a FTP
- S volitelnou dokončovací jednotkou můžete vytvářet skládané, sešívané a děrované brožury



Barevné a černobílé multifunkční zařízení C9800


C9800 MFP		
Objednávací kód	01149401	
Všeobecné informace	Doba zahřívání	85 sekund nebo méně od zapnutí
	Rychlost procesoru	1 GHz
Tisk	Rychlost tisku A4	36 barevných stran za minutu, 40 černobílých stran za minutu
	Barevné fólie A4	10 barevných stran za minutu, 16 černobílých stran za minutu
	Rychlost tisku A3	19 barevných stran za minutu, 21 černobílých stran za minutu
	Doba tisku první stránky	10,5 sekund barevně, 9 sekund černobíle
Skenování	Formát papíru	z ADF A5-A3, z plochy skla skeneru max. A3 Tabloid
	Manipulace s papírem	Automaticky podavač dokumentů (ADF) 50 listů (60 – 105 g/m ²), plochý skener
	Duplexní skenování	Standardně
	Rozlišení	600 x 600 dpi, 24 bit
	Sknování do	E-mailu, FTP, poštovní schránky, fronty k uchování, vzdálené skenování (vzdálený nástroj Fiery, Twain)
	Adresář	LDAP*, interní adresář pro e-mail a FTP
	Formát souboru	PDF, TIFF, JPEG
Kopírování	Rychlost kopírování A4	36 barevných stran za minutu, 40 černobílých stran za minutu
	Doba kopírování 1. stránky	19 sekund barevně, 15 sekund černobíle
Software	Nástroje pro skenování Fiery Scan™, Fiery Web Tools™	
Fax	Kompatibilita skenování pro server faxové brány**	
Dotykový display	LCD	21 cm podsvícený, barevný dotykový displej
	Klávesnice	12 číselných tlačítek, hlavní funkční tlačítka, spuštění a zastavení
Kvalita tisku	Rozlišení	Víceúrovňová technologie ProQ4800, 1200 x 1200 dpi
	Výhody	Automatická kalibrace barev zaručuje konzistentní barvu po zapnutí a při instalaci nového toneru nebo válce. Automatický soutisk se provádí po spuštění, po otevření krytu a po vytištění 400 stránek (nikoliv uprostřed tiskové úlohy). Režim úspory toneru.
Správa barev	EFI ColorWise Pro Tools™ kalibrace barev s doplňkovou sadou EFI pro správu barevných profilů	
Druhy písma	Interní fonty tiskárny	86 vektorových fontů PCL, 1 bitmapový font, 10 fontů TrueType, 136 fontů Adobe®PostScript Type 1, OCR A/B, čárové kódy USPS
Způsob tisku	Jednorůchodové digitální LED elektrofotografické zpracování se čtyřmi obrazovými válci	
Kompatibilita	Tiskové jazyky	PCL5c, PCL XL (Colour), Adobe®PostScript 3 s přímým tiskem PDF (v1.4)
	Konektivita	Obousměrně paralelní rozhraní IEEE 1284 pro Plug-and-Play a vysokorychlostní USB 2.0; karta 10/100-TX Ethernet, rozhraní MFP
	Kompatibilita s OS	Windows 98 / 98 SE / ME / NT4 Workstation / NT4 Server (SP6 a vyšší SP) / 2000 Workstation (SP3 a vyšší SP) / 2000 Professional (SP3 a vyšší SP) / 2000 Server (SP3 a vyšší SP) / 2000 Advanced Server (SP3 a vyšší SP) / XP Professional / XP Home / 2003 server / Mac OS 9.2, Mac OS 10.2.4 a vyšší, Windows 2000 Server (ServicePack4) + CitrixMetaFrameXP Presentation Server Feature Release3, Windows Server 2003 Standard Edition + CitrixMetaFrameXP Presentation Server Feature Release3, NDPS - Novell, Unix a Linux přes PPD
	Síť a síťové protokoly	Karta 10/100 Base TX Ethernet s interním webovým serverem pro tiskárnu a nastavování a správou síťové karty. Obsahuje e-mailové klienty POP3 a SMTP pro získávání tiskových úloh a varování. Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly - TCP/IP, Netware a Ethertalk. TCP/IP: ARP, IP, ICMP, UDP, LPR, FTP, HTTP(PP), BOOTP, DHCP, SNMP, DNS, protokoly JetDirect. Netware 3.x, 4.x, 5.x a 6 s plnou podporou NDS a NDPS: PServer, NDPS jsou podporovány přes určenou bránu OKI NDPS Gateway. EtherTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP.
Softwarové nástroje	Command WorkStation 4™, EFI Downloader™, EFI Mailport™, EFI DocBuilder Pro™ (volitelně), EFI Profiler™ (volitelně), EFI Job Monitor™, Oki Swatch Utility, EFI ICC Profiles, EFI Colour Support, EFI Calibrator, EFI Color Editor, EFI Profile Manager, EFI Color Setup, Oki LPR Utility, Oki Storage Device Manager, Oki PDF Direct Print, Oki Print Control, Oki Print SuprVision (.net, Java), Oki Template Utility, Oki NDPS Gateway, Sílex Network Setup Utility, EFI Driver Delete Utility, EFI Remote Scan, EFI Network Twain, Zetafax Trial (faxová brána)	
Paměť	RAM	1024 MB
	Pevný disk 20 GB	Standardně
Manipulace s papírem	Vstup papíru	4 interní zásobníky: 2120 listů (každý zásobník pojme 530 listů); multifunkční podavač: 230 listů; maximální kapacita papíru: 2 350 listů
	Gramáž	64 - 216 g/m ² z interních zásobníků; 64 - 268 g/m ² z multifunkčního podavače; duplexní jednotka 64 - 120 g/m ² ; volitelná dokončovací jednotka/přihrádky (tiskem nahoru 64 - 268 g/m ² ; tiskem dolů 64 - 216 g/m ²)
	Velikost papíru	Interní zásobníky: šířka 105 mm - 328 mm a délka 148 mm - 457,2 mm (včetně A6, A5, A4, A3, A3 široký); multifunkční podavač: šířka 76,2 mm - 328 mm a délka 127 mm až 1 200 mm (včetně A6, A5, A4, A3, A3Wide a transparency)
	Duplexní jednotka	Standardně
	Podávání papíru	Automatická detekce médií: automatická detekce gramáže papíru; automatický výběr zásobníku; automaticky detekuje velikost papíru; snímač prázdného zásobníku; snímač docházejícího papíru v zásobníku
	Výstup papíru	500 listů potiskem dolů, 250 listů potiskem nahoru
	Volitelné doplňky	Volitelná dokončovací jednotka: skládá až 1 000 listů, až 20 brožur sešitých ve hřbetu (40 stran)
Provozní podmínky	Teplota/vlhkost (provozní)	10 °C - 32 °C (doporučeno 17 °C - 27 °C) / 20 % do 80 % RH (doporučeno 50 % do 70 % RH)
	Teplota/vlhkost (skladovací)	-20-45°C, 10-90% RH
Požadavky na napájení	Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220 - 240 V, frekvence 50 Hz +/- 1 Hz
	Příkon	Běžný 750 W, nejvyšší 1500 W, pohotovostní stav 200 W (průměrný), úsporný režim < 45 W
Hlučnost	Provozní: 53 dB(A) nebo méně; pohotovostní stav: 40 dB(A) nebo méně, úsporný režim: 40 dB(A) po 30 min. úroveň pozadí	
Rozměry (ŠxHxV)	672 x 889 x 1 426 mm	
Hmotnost	cca. 193 kg	
Maximální zatížení	150 000 stránek za měsíc	
Záruka	2 roky, servis u zákazníka	
Spotřební materiál	Toner	15 000 stránek při 5% pokrytí na jednu barvu (každý toner po dodání MFP vydrží 7 500 stránek při 5% pokrytí)
	Obrazový válec	30 000 pages stránek při průměru 3 strany na úlohu
	Odpadní nádobka na toner	30 000 stránek
	Zapékací jednotka	100 000 stránek
	Pásová jednotka	100 000 stránek při průměru 3 strany na úlohu

* Lotus R6.4 (Anonymous, Simple), Exchange 5.5 (Anonymous), Exchange 2000 (Anonymous, Simple, Kerberos 5), MS Server2000 (Anonymous, Simple, Kerberos 5). ** Doporučené servery faxové brány: ZetaFax and RightFax

Informace o spotřebním materiálu - Z důvodu ochrany vaší tiskárny byl tento model navržen pro provoz pouze s originálním spotřebním materiálem Oki, který lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakýkoliv jiný spotřební materiál než originální (i v případě označení "kompatibilní"), může způsobit poškození tiskárny a ztratit záruku Oki. Informujte se na možnost vrácení použitého originálního spotřebního materiálu Oki. Specifikace mohou být změněny bez upozornění.

Spotřební materiál	Životnost*** (stránky)	Objednávací kódy
Tonerové kazety	15 000	cyan (C): 42918915 magenta (M): 42918914 žlutý (Y): 42918913 černý (K): 42918916
Sada tonerů (CMYK)	15 000	43112702
Obrazové válce	30 000	cyan (C): 42918106 magenta (M): 42918107 žlutý (Y): 42918108 černý (K): 42918105
Pásová jednotka	100 000	42931603
Zapékací jednotka	100 000	42931703
Odpadní nádobka	30 000	42869403
Svorky do dok. jednotky	15 000	42937603

*** Všechny tonery: strany A4 při 5% pokrytí. Všechny válce: průměrná životnost při tisku stran A4



OKI SYSTEMS
(CZECH AND SLOVAK), S. R. O.
Pobřežní 3
186 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 224 890 158
fax: +420 222 326 621
www.oki.cz, www.oki.sk

