



Profesionální barevný tisk přímo v kanceláři, rychleji a efektivněji

Ideální kancelářská tiskárna pro náročné pracovní skupiny, které chtějí dosáhnout maximální návratnosti investice do IT. Kompaktní tiskárna C510 má standardně celou řadu funkcí, u kterých očekáváte, že se za ně platí navíc – oboustranný tisk, možnost síťového připojení nebo plnou tříletou záruku.

Tato univerzální, efektivní a rychlá tiskárna (až 26 stran za minutu barevně, 30 stran za minutu černobíle) umožňuje tisk na celou řadu médií, a tak můžete vytvářet přímo v kanceláři mnohem více firemních materiálů. C510 je ideální pro vytížené pracovní skupiny.

Skutečně univerzální

Díky High Definition toneru, který přináší živé, syté barvy s lesklým povrchem, a schopnosti tisknout na celou řadu médií je tvorba efektivních marketingových materiálů dostupná všem. Kompaktní nízko profilový design vám umožní umístit tiskárnu pohodlně na pracovní plochu tak, abyste měli všechny své tištěné materiály na dosah ruky.

- Víceúrovňová technologie ProQ2400, rozlišení 1200 x 600 dpi
- Tisk na formát A6 až 1 320 mm dlouhé bannery, maximální gramáž 220 g/m²
- Mikrojemný High Definition toner pro dokonalou kvalitu tisku
- Kompaktní nízko profilový design umožňuje snadný přístup k vytištěným dokumentům

Efektivita bez námahy

Vysokokapacitní tonery a zásobník papíru, který lze rozšířit až na 880 listů, umožňují delší nepřerušovaný tisk. Snadno vyměnitelná válcová jednotka ještě více snižuje potřebu servisních zásahů. Součástí standardního vybavení je navíc automatický oboustranný tisk. Víceúčelový podavač vám umožní nepřerušovaný tisk na speciální média. Síťové připojení jako standard umožňuje sdílení tiskárny mezi více uživateli.

- Spotřební materiál s kapacitou až 5000 stran a samostatná válcová jednotka pro prodloužení doby provozu a nižší náklady na tisk
- Kapacita zásobníku papíru 350 listů včetně víceúčelového podavače na 100 listů (může být rozšířeno až na 880 listů)
- Automatický oboustranný tisk snižuje spotřebu papíru a šetří tak náklady
- Rozhraní 10/100 Ethernet umožňuje sdílení tiskárny mnoha uživateli

Vysoká produktivita

S rychlým vytištěním první stránky a prvotřídní rychlostí tisku jsou i ty nejnáročnější úkoly lépe zvládnutelné. Díky výkonnému procesoru a velké paměti s klidem zvládnete složité tiskové úlohy. Inteligentní ECO režim automaticky podporuje rychlejší zpracování menších úloh.

- První stránka je vytištěna za pouhých 8 sekund, nepřetržitý barevný tisk s rychlostí až 26 stran za minutu (až 30 stran za minutu černobíle)

- Procesor 266 MHz a paměť 64 MB
- ECO režim zlepšuje výkon a snižuje spotřebu energie

Ekologický provoz

Automatický oboustranný tisk snižuje spotřebu papíru a ECO režim pomáhá šetřit energii a čas. Spotřeba energie v režimu hlubokého spánku je zanedbatelná a standardní nástroj Colour Access Policy Manager (CAPM) vám umožní nastavit a udržovat přístupová práva uživatelů a kontrolovat tak používání tiskárny a její náklady.

- ECO režim šetří náklady a čas
- Režim hlubokého spánku šetří peníze snížením spotřeby energie na méně než 2 W
- Software CAPM pro kontrolu a monitorování tisku
- Automatický oboustranný tisk snižuje zbytečnou spotřebu papíru

Robustní a spolehlivá tiskárna

Tiskárna C510 má nejenom ergonomický design, ale zvládne i náročnou pracovní zátěž.

- Mimořádně spolehlivá osvědčená digitální technologie tisku LED, jejímž průkopníkem je OKI již více než 20 let
- Spolehlivé komponenty a robustní design
- Tříletá záruka jako standard (po registraci produktu na www.oki.cz/zaruka)

A4	✓
Široký rozsah podporovaných médií	✓
Barevně, černobíle	✓
Tisk	✓
1 - 10 uživatelů	✓

Dostupné varianty:
C510dn
 duplexní jednotka,
 síťová karta



Barevná a černobílá tiskárna C510dn

TISKÁRNA	
Rychlost tisku	26 barevných a 30 černobílých stránek A4 za minutu
Doba tisku 1. stránky	8 sekund barevně, 7,5 sekundy černobíle
Doba pro zahřátí	Do 60 sekund od zapnutí, do 32 sekund z úsporného režimu
Rychlost procesoru	266 MHz

KOMPATIBILITA	
Rozhraní	Vysokorychlostní USB 2.0, 10/100-TX Ethernet
Emulace	Hostitelský tiskový systém Windows/Mac (GDI)
Síť a síťové protokoly	Síťová karta na základní desce s interním web serverem pro správu a nastavení tiskárny. Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly. TCP/IP: ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(PP), BOOTP, DHCP, SNMPv1, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SMTP, SNT, WSDPrint, LLTD
Kompatibilita s OS ¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (32-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 až 10.6.2
Rozšířené síťové vlastnosti a zabezpečení	Filtrování MAC a IP adres
Softwarové nástroje ¹	Template Manager ² , Color Correct, OKI LPR ² , Color Swatch Utility, Color Access Policy Manager ² , PrintSuperVision.net ² , PrintSuperVision Multiplatform ² , Print Control Server ² , Print Control Client, Print Control Report Tool ² , Web Driver Installer ² , Network Card Setup, Configuration Tool ² , ICC Color Profiles ²

MANIPULACE S PAPÍREM	
Kapacita papíru	1. zásobník: 250 listů gramáže 80 g/m ² ; multifunkční podavač: 100 listů gramáže 80 g/m ²
Kapacita papíru vol. zásobníku	2. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m ²
Maximální kapacita papíru	880 listů gramáže 80 g/m ²
Velikosti papíru	1. zásobník: A4, A5, B5, A6; 2. zásobník: A4, A5, B5; multifunkční podavač: A4, A5, B5, A6, obálky (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), štítky (3" x 5") (75 x 125 mm), fotografie (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), uživatelský formát (až do délky 1320 mm vč. bannerů); duplexní jednotka: A4, A5, B5
Gramáž papíru	1./2. zásobník: 64 - 176 g/m ² ; multifunkční podavač: 64 - 220 g/m ² ; duplexní jednotka: 64 - 176 g/m ²
Duplexní jednotka	Standardně
Výstup papíru	150 listů potiskem dolů, 100 listů potiskem nahoru

KVALITA TISKU	
Rozlišení	Víceúrovňová technologie ProQ2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Vylepšení	Automatické vyvážení barev, Photo Enhance přes ovladač

OBECNÉ VLASTNOSTI	
Paměť	Standardně: 64 MB; maximálně: 64 MB
Provozní podmínky	Teplota/Vlhkost (provozní): 10°C až 32°C (doporučeno 17°C až 27°C) / 20% až 80% r.v. (doporučeno 50% až 70% r.v.) Teplota/Vlhkost (skladování): -10°C až 43°C, 10% až 90% r.v.
Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220 až 240V, frekvence 50Hz +/- 2Hz
Příkon	Běžně: 540 W; maximálně: 1170 W; pohotovostní stav: 80 W; úsporný režim: <9.5 W; režim spánku: <2.0 W
Hlučnost	Provozní: <54 dB (A); pohotovostní režim: 37 dB (A); úsporný režim: úroveň pozadí
Rozměry (VxŠxH)	242 x 410 x 504 mm
Hmotnost ³	22 kg
Pracovní cyklus	Maximální: 45 000 stránek/měsíc Průměrný: až 5 000 stránek/měsíc
Záruka	Standardně 2 roky u zákazníka, po registraci 3 roky ⁴
Objednací kódy	C510dn: 44471104

PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓDY)	
2. zásobník papíru	44472102

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓDY)	
Toner* (2 000 stránek)	cyan (C): 44469706; magenta (M): 44469705; žlutý (Y): 44469704
Toner* (3 500 stránek)	černý (K): 44469803
Toner* (5 000 stránek)	cyan (C): 44469724; magenta (M): 44469723; žlutý (Y): 44469722; černý (K): 44469804
Válcová jednotka** (20 000 stránek)	44494202
Pásová jednotka (60 000 stránek)	44472202
Zapékací jednotka (60 000 stránek)	44472603

*Všechny tonery: stran A4 dle ISO/ISC 19798; při dodání tiskárny 2000 stránek dle ISO/ISC 19798.
**Válcová jednotka: počet stran A4 při 3 stranách na úlohu při jednostranném tisku z pohotovostního režimu.

¹Viz nejnovější verze ovladačů a utilit na www.oki.cz; ²Pouze Windows; ³Včetně spotřebního materiálu; ⁴Více informací naleznete na www.oki.cz/zaruka, www.oki.sk/zaruka

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné tonerové cartridge, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.



Bezplatná 3letá záruka

Naše produkty vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné prodloužení standardní záruční doby o polovinu, tedy na 3 roky. Stačí si zaregistrovat produkt do 30 dnů od koupě a budete mít nárok na tuto jedinečnou nabídku. Další informace naleznete na www.oki.cz/zaruka

OKI SYSTEMS
(CZECH AND SLOVAK), s. r. o.
Pobřežní 3
186 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 224 890 158
fax: +420 222 326 621
www.oki.cz, www.oki.sk

