

# C910 - barevná a černobílá tiskárna

TISKÁRNA	
Rychlost tisku	A4: 31 barevných a 36 černobílých stránek za minutu; A3: 16 barevných a 20 černobílých stránek za minutu
Doba tisku 1. stránky	10,5 sekund barevně, 9 sekund černobíle
Doba pro zahřátí	85 sekund nebo méně od zapnutí
Rychlost procesoru	PowerPC 750 800 MHz
KOMPATIBILITA	
Rozhraní	Obousměrné paralelní IEEE 1284, vysokorychlostní USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet
Emulace	PCL5c, PCL XL (Colour), Adobe PostScript 3 s přímým tiskem PDF (v1.6), SIDM
Sít a síťové protokoly	Podporovány všechny běžné síťové protokoly, interní webový server pro správu zařízení. TCP/IP: ARP, RARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(PP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNT, WSDPrint, JetDirect protokoly. NetWare 3.x, 4.x, 5.x a 6 s plnou podporou NDS a NDPS:- PServer, RPrinter, NDPS podporováno pomocí OKI NDPS brány. AppleTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Ostatní:- EAP
Kompatibilita s OS <sup>1</sup>	Windows Vista (32-bit & 64-bit) / 2000 Workstation (SP3 nebo vyšší) / 2000 Professional (SP3 nebo vyšší) / Server 2000 (SP3 nebo vyšší) / Advanced Server 2000 (SP3 nebo vyšší) / XP Professional / XP Professional x64 / XP Home / Server 2003 / Server 2003x64 / Server 2008 / Server 2008x64 / Server 2000 (SP4) + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4 / Server 2003 Standard Edition + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4; Mac OS X 10.3 - 10.6.1
Rozšířené síťové vlastnosti a zabezpečení	IPv6, ověřování 802.1x, SNMPv3, SSL3/TLS HTTPS šifrování, kryptování dat, filtrování MAC i IP adres, zabezpečené vymazání a zabezpečený tisk
Softwarové nástroje <sup>2</sup>	Print Control Server <sup>2</sup> , Print Control Client, PrintSuperVision.net <sup>2</sup> , Template Manager <sup>2</sup> , Storage Device Manager <sup>2</sup> , Profile Assistant <sup>2</sup> , Color Correct, PS Gamma Adjuster, PDF Direct Print
PÍSMO	
Fonty tiskárny	86 škálovatelných PCL fontů, 1 bitmapový font, 10 TrueType fontů, 136 Adobe PostScript Type 1 fontů
Čárové kódy	Podpora čárových kódů s kontrolními součty
KVALITA TISKU	
Rozlišení	Víceúrovňová technologie ProQ2400, 1200 x 600 dpi
Vylepšení	Automatické vyvážení barev, automatický soutisk, automatická detekce média
MANIPULACE S PAPÍREM	
Kapacita papíru	1. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m <sup>2</sup> ; Multifunkční podavač: 230 listů gramáže 80 g/m <sup>2</sup>
Kapacita papíru volitelných zásobníků	2. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m <sup>2</sup> ; 3. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m <sup>2</sup> ; Vysokokapacitní zásobník: 1 590 listů gramáže 80 g/m <sup>2</sup>
Maximální kapacita papíru	2 880 listů gramáže 80 g/m <sup>2</sup>
Velikosti papíru	Zásobník 1/2/3: A3, SRA3 (až 328 x 457 mm), A4, A5, A6; Multifunkční podavač: A3, SRA3 (až to 328 x 457 mm), A4, A5, A6, uživatelská velikost: šíře 79,2 - 328 mm, délka 90 - 1 200 mm; Vysokokapacitní zásobník: A3, SRA3 (až 328 x 457 mm), A4, A5, A6
Gramáž papíru	Zásobník 1/2/3: 64 až 216g/m <sup>2</sup> ; MPT: 64 až 330g/m <sup>2</sup> ; Duplex: 64 až 188g/m <sup>2</sup> ; Vysokokapacitní zásobník: 64 až 216g/m <sup>2</sup>
Duplexní jednotka	Standardně: C910dn; Volitelně: C910n
Výstup papíru	500 listů potiskem dolů, 200 listů potiskem nahoru

<sup>1</sup> Viz nejnovější verze ovladačů a utilit na [www.oki.cz](http://www.oki.cz)

<sup>2</sup> Pouze Windows

<sup>3</sup> Včetně spotřebního materiálu

<sup>4</sup> Více informací naleznete na [www.oki.cz/zaruka](http://www.oki.cz/zaruka), [www.oki.sk/zaruka](http://www.oki.sk/zaruka)

**Informace o spotřebním materiálu:** K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné tonerové cartridge, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.



## Bezplatná 3letá záruka

Naše produkty vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatnou prodlouženou standardní záruční dobu o polovinu, tedy na 3 roky. Stačí si zaregistrovat produkt do 30 dnů od koupě a budete mít nárok na tuto jedinečnou nabídku. Další informace naleznete na [www.oki.cz/zaruka](http://www.oki.cz/zaruka)

HLAVNÍ VLASTNOSTI		
Paměť	Standardně: 512 MB; Maximum: 1024 MB	Pevný disk: 40 GB
Provozní podmínky	Teplota/Vlhkost (provozní): 10°C až 32°C (doporučeno 17°C až 27°C) / 20% až 80% r.v. (doporučeno 50% až 70% r.v.)	Teplota/Vlhkost (skladování): -20°C až 45°C, 10% až 90% r.v.
Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220 až 240V, frekvence 50Hz +/- 2Hz	
Příkon	Typický: 750W; maximálně: 1500W; pohotovostní stav: průměrně 200W; úsporný režim: <33W	
Hlučnost	Provozní: 54dB(A) nebo méně; pohotovostní režim: 42dB(A); úsporný režim: 28dB(A) po 30 min	
Rozměry (VxŠxH)	471 x 654,5 x 623 mm	
Hmotnost <sup>3</sup>	C910n: 76 kg; C910dn: 81 kg	
Pracovní cyklus	Maximální: 150 000 stránek/měsíc; Průměrný: 5 000 až 15 000 stránek/měsíc	
Záruka	Standardně 2 roky u zákazníka, po registraci 3 roky <sup>4</sup>	
Objednací kódy	C910n: 01268601; C910dn: 01266801	

## PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓDY)

2./3. zásobní papíru	42831303
2./3. uzamykatelný zás. papíru	01216601
Duplexní jednotka	42797203
Vysokokapacitní zás. papíru	42831503
Kabínět	09004256
Paměť	256 MB: 01182901; 512 MB: 01182902
Dokončovací jednotka (4 zás.)	01166701 (vyžaduje vysokokapacitní zásobník)
Dokončovací jednotka (5 zás.)	01166801 (vyžaduje vysokokapacitní zásobník a 2. zásobník)
Děrovací jednotka (2 otvory)	42872901 (vyžaduje dokončovací jednotku)
Děrovací jednotka (4 otvory)	42872903 (vyžaduje dokončovací jednotku)
Děrovací jednotka (4 otvory - švédský typ)	42872904 (vyžaduje dokončovací jednotku)

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓDY)

Toner* (15 000 stránek)	cyan (C): 44036023; magenta (M): 44036022; žlutý (Y): 44036021; černý (K): 44036024
Obrazové válce** (20 000 stránek)	cyan (C): 44035519; magenta (M): 44035518; žlutý (Y): 44035517; černý (K): 44035520
Pásová jednotka (100 000 stránek)	42931603
Zapékací jednotka (100 000 stránek)	42931703
Odpadní nádobka (30 000 stránek)	42869403
Svorky do dokončovací jednotky (15 000 svorek)	42937603

\*Všechny tonery: stran A4 při 5% pokrytí; při dodání tiskárny 7500 stránek při 5% pokrytí.

\*\*Všechny válce: počet stran A3 při 3 stranách na úlohu při jednostranném tisku z pohotovostního režimu.

## OKI SYSTEMS

(CZECH AND SLOVAK), S. R. O.

Pobřežní 3

186 00 Praha 8

Česká republika

tel.: +420 224 890 158

fax: +420 222 326 621

[www.oki.cz](http://www.oki.cz), [www.oki.sk](http://www.oki.sk)

**OKI**  
PRINTING SOLUTIONS



## Konzistentní barvy. Výjimečné výsledky. Mimořádná flexibilita médií

V případě, že vybíráte barevnou tiskárnu formátu A3, má smysl investovat do zařízení, které vám bude dlouhodobě poskytovat vysoce kvalitní výstupy. S novou C910 získáte za překvapivě nízkou investici mimořádnou flexibilitu médií, působivý výkon, výjimečně snadné používání a osvědčenou spolehlivost digitální technologie LED.

### Konzistentní barvy

C910 přináší mimořádně kvalitní a konzistentní výsledky.

- Víceúrovňová technologie ProQ2400, rozlišení tisku 1200 x 600 dpi
- Mikrojemný toner High Definition na 15,000 stran a nové vysoce přesné obrazové válce
- Integrovaná správa barev Graphics Pro pro kontrolu barev a správu ICC profilů
- Kompatibilní s RIP softwarem EFI Colorproof XF colour management a EFI Fiery XF production

### Mimořádná flexibilita médií

S tiskárnou C910 můžete tisknout na celou řadu nejrůznějších médií, včetně strukturovaného papíru.

- Velikostí papíru od A6 až po nadměrné formáty A3 a SRA3, plus 328 x 1200 mm bannery
- Tisk na média o gramáži od 64 do 330 g/m<sup>2</sup>
- Automatický oboustranný tisk na média o gramáži až 188 g/m<sup>2</sup>
- Volitelné zásobníky na papír zvyšující kapacitu až na 2,880 listů

### Působivé výsledky

Na tiskárnu C910 se můžete spolehnout i v nejnepřijatějších obdobích.

- Zvládněte toho více s rychlostí tisku formátu A3 16 stran za minutu barevně a 20 stran za minutu černobíle (až 31 stran za minutu barevně a 36 stran za minutu černobíle formátu A4)
- Standardně 512 MB RAM
- Standardně 40 GB pevný disk pro ukládání dat
- Procesor 800 MHz

### Jednoduché používání

Ovládání C910 je intuitivní a snadno zvládnutelné.

- Automatická detekce média pro automatické určení a volbu vhodné gramáže papíru
- Automatická kontrola hustoty tisku a soutisku barev pro zajištění přesné reprodukce barev
- Snadné boční podávání pro bezproblémový potisk speciálních médií
- Doplnková dokončovací jednotka pro automatické děrování, skládání, sešívání a tvorbu brožur

### Spolehlivost

S C910 toho zvládnete více s menším počtem nutných přerušení.

- Přímý jednopřechodový tisk pro bezproblémový provoz
- Konstrukce a design je výsledkem více než 30 let zkušeností s výrobou robustních tiskových řešení
- Digitální technologie LED pro mimořádně spolehlivý tisk
- 3letá on site záruka (servis v místě instalace) jako standard

A4/A3/A3+/SRA3	✓
Široký rozsah podporovaných médií	✓
Barevně, černobíle	✓
Tisk	✓
1 - 5 uživatelů	✓

**Dostupné varianty:**  
**C910n**  
 síťová karta  
**C910dn**  
 duplex, síťová karta

