



Barevná A3 tiskárna s nejmenšími rozměry ve své třídě

ES8430 má téměř poloviční rozměry ve srovnání konkurencí, nabízí však srovnatelný výkon. Robustní síťový model uspokojí všechny tiskové požadavky vaší kanceláře. Poradí si s různými médii a rozšíří tak vaše kreativní možnosti. S tiskárnou navíc získáte nástroje pro zabezpečený tisk a kontrolu nákladů.

Skvělý tisk A4

ES8430 uspokojí vaše požadavky na rychlý barevný i černobílý tisk formátu A4, přídavkem je pak možnost tisku ve formátu A3.

Nejmenší A3 barevná tiskárna ve své třídě

Model má téměř o polovinu menší rozměry než konkurenční modely. Získáte tisk formátu A3 z tiskárny o půdorysu blízkému A4 modelům.

Zabezpečený tisk se šifrováním dat

S volitelným pevným diskem nabízí ES8430 šifrovaný zabezpečený tisk a bezpečné vymazání disku. Každá důvěrná úloha poslaná na tiskárnu může být šifrována (256 bitů) a šifrovaná potom uložena na disku. Po vytištění je pak možné ji navíc z pevného disku tiskárny bezpečně vymazat technologií následného přepisu (nulami, nebo náhodným obsahem) a zabránit tak pozdější neoprávněné manipulaci s uloženými informacemi.

Univerzálnost tiskárny rozvine kreativitu

Model ES8430 potiskne celou řadu médií až do gramáže 220 g/m². Reporty, POS materiály, nabídky, prezentace, hlavičkové papíry – to vše vytisknete snadno a rychle přímo v kanceláři. Standardní automatická duplexní jednotka navíc umožní oboustranný tisk.

Udělejte dojem skvělými barvami

Kombinace víceúrovňové technologie ProQ2400 a mikrojemného toneru zaručí jemnější detaily, sytější barvy a vysoký lesk. Funkce PhotoEnhance umožní tisk ve fotografické kvalitě na obyčejný kancelářský papír. S funkcí Auto Color Balance budou barvy konzistentní po celou dobu životnosti tiskárny.

Vysoký výkon

Tiskne rychlostí 30 barevných a 32 černobílých stran A4 za minutu, první stranu vytiskne za pouhých 10 sekund. Tiskárna je ve standardu vybavena síťovou kartou a emulacemi PCL/PostScript. Volitelně ji lze rozšířit o dodatečnou paměť a pevný disk.

Barevné tiskárny ES8430

		ES8430dn
Rychlost tisku a zpracování dat	Rychlost tisku A4	30 barevných, 32 černobílých stran za minutu
	Rychlost tisku A3	16 barevných, 17 černobílých stran za minutu
	Doba tisku 1. stránky	9,5 s černobíle, 10 s barevně
	Doba zahřívání	do 90 sekund od zapnutí a do 75 sekund z úsporného režimu
	Rychlost procesoru	PowerPC750 700 MHz
Kvalita tisku	Rozlišení	Víceúrovňová technologie ProQ2400, 1200 x 600 dpi
	Vylepšení tisku	Automatická kalibrace barev, funkce PhotoEnhance prostřednictvím ovladače (vyjma ovladačů pro Mac OS a všech PS ovladačů)
Písma	Fonty tiskárny	Škálovatelné fonty: 87 PCL a 136 PostScript; bitmapové PCL fonty; OCR-A/B; USPS ZIP čarové kódy
Kompatibilita	Emulace	PCL 6 (XL3.0) a PCL5c, PostScript 3, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), přímý tisk PDF v1.5
	Rozhraní	Vysokorychlostní USB 2.0, 10/100-TX Ethernet a obousměrně paralelní
	Kompatibilita s OS ¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) / Server 2008 / Server 2008 x64; Mac OS X PowerPC 10.3.0 a vyšší / OS X Intel 10.4.4 a vyšší včetně OS X 10.5
	Pokročilé síťové vlastnosti a zabezpečení	IPv6, ověření dle 802.1x, SNMP V3, kódování SSL/TLS HTTPS, zabezpečený tisk ² , bezpečné vymazání ³ , šifrování dat ³ , filtrování MAC a IP adres
	Podpora čarových kódů	Podpora čarových kódů s kontrolními součty
Softwarové nástroje ¹		Color Correct, OKI LPR ⁴ , PrintSuperVision.net ⁴ , Swatch Utility, Template Manager 3.0 ⁴ , Web Driver Installer ⁴ , WebPrint ⁴ , Print Control Server ⁴ , Print Control Client, Print Control Report Tool, Storage Device Manager ³⁸⁴ , Gamma Utility, Profile Assistant ³ , PDF Direct Utility
Paměť	RAM standardně	256 MB
	RAM maximálně	768 MB
Manipulace s papírem	Kapacita papíru - 1. zásobník	300 listů 80 g/m ²
	Kapacita papíru - volitelný 2. zásobník	530 listů 80 g/m ²
	Kapacita papíru - volitelný 3. zásobník	530 listů 80 g/m ²
	Kapacita papíru - multifunkční podavač	100 listů 80 g/m ²
	Maximální kapacita papíru (včetně volitelných zásobníků)	1 460 listů 80 g/m ²
	Velikosti papíru	Zásobník 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; zásobník 2/3: A3, A4, A5, B4, B5 Multifunkční podavač: A3, A4, A5, B4, B5, A6; obálky (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); štítky (Avery 7162, 7664, 7666), uživatelská velikost (šíře 210 - 297 mm, délka 431,8 - 1320,80 mm včetně bannerů) Duplexní jednotka: A3, A4, A5, B5; uživatelská velikost: šířka 148 - 297 mm, délka 182 - 420 mm
	Gramáž papíru	Zásobník 1: 64 - 120 g/m ² , zásobník 2/3: 64 - 176 g/m ² , multifunkční podavač: 64 - 220 g/m ² , duplexní jednotka: 64 - 105 g/m ²
Výstup papíru	250 listů potiskem dolů, 100 listů potiskem nahoru, 80 g/m ²	
Provozní podmínky	Teplota/vlhkost (provozní)	10°C až 32°C (17°C až 27°C doporučeno) / 20% až 80% r.v. (50% až 70% r.v. doporučeno)
	Teplota/vlhkost (skladování)	-10°C až 43°C / 10% až 90% r.v.
Požadavky na napájení	Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220 - 240 V, frekvence 50/60Hz +/-2%
	Příkon	Běžný 570 W, nejvyšší 1350 W, pohotovostní stav 200 W (průměr), úsporný režim (15 W Provozní: max 54 dB (A), pohotovostní stav: 37 dB (A), úsporný režim: úroveň pozadí
Hlučnost		
Rozměry (V x Š x H)		345 x 485 x 634 mm
Hmotnost ²		Cca 40 kg
Příslušenství	Duplexní jednotka	Standardně
	Paměť	Volitelně 256 MB, 512 MB
	Volitelný 2./3. zásobník papíru	Volitelně
	Pevný disk	Volitelně 40 GB
	Kabinet	Volitelně

¹ Aktuální informace o kompatibilitě s OS a ovladače naleznete na www.okiexecutiveseries.com

² Včetně veškerého spotřebního materiálu

³ Vyžaduje pevný disk

⁴ Pouze Windows

Informace o spotřebním materiálu: Z důvodu ochrany vaší tiskárny byl tento model navržen pro provoz pouze s originálním spotřebním materiálem OKI, který lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakýkoliv jiný spotřební materiál než originální (i v případě označení "kompatibilní"), může způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.

Specifikace mohou být změněny bez upozornění. Berou se na vědomí všechny ochranné známky.

OKI SYSTEMS
(CZECH AND SLOVAK), s. r. o.
Pobřežní 3
186 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 224 890 158
fax: +420 222 326 621
WWW.OKIEXECUTIVESERIES.COM