

ES9410 - barevná a černobílá tiskárna

TISKÁRNA	
Rychlost tisku	A4: 31 barevných a 36 černobílých stránek za minutu; A3: 16 barevných a 20 černobílých stránek za minutu
Doba tisku 1. stránky	10,5 sekund barevně, 9 sekund černobíle
Doba pro zahřátí	85 sekund nebo méně od zapnutí
Rychlost procesoru	PowerPC 750 800 MHz
KOMPATIBILITA	
Rozhraní	Obousměrné paralelní IEEE 1284, vysokorychlostní USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet
Emulace	PCL5c, PCL XL (Colour), Adobe PostScript 3 s přímým tiskem PDF (v1.6), SIDM
Sít a síťové protokoly	Podporovány všechny běžné síťové protokoly, interní webový server pro správu zařízení. TCP/IP: ARP, RARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect protokoly. NetWare 3.x, 4.x, 5.x a 6 s plnou podporou NDS a NDPS:- PServer, RPrinter, NDPS podporováno pomocí OKI NDPS brány. AppleTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Ostatní:- EAP
Kompatibilita s OS¹	Windows Vista (32-bit & 64-bit) / 2000 Workstation (SP3 nebo vyšší) / 2000 Professional (SP3 nebo vyšší) / Server 2000 (SP3 nebo vyšší) / Advanced Server 2000 (SP3 nebo vyšší) / XP Professional / XP Professional x64 / XP Home / Server 2003 / Server 2003x64 / Server 2008 / Server 2008x64 / Server 2000 (SP4) + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4 / Server 2003 Standard Edition + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4; Mac OS X 10.3 - 10.6.1
Rozšířené síťové vlastnosti a zabezpečení	IPv6, ověřování 802.1x, SNMPv3, SSL3/TLS HTTPS šifrování, kryptování dat, filtrování MAC i IP adres, zabezpečené vymazání a zabezpečený tisk
Softwarové nástroje¹	Print Control Server ² , Print Control Client, PrintSuperVision.net ² , Template Manager ² , Storage Device Manager ² , Profile Assistant ² , Color Correct, PS Gamma Adjuster, PDF Direct Print
PÍSMO	
Fonty tiskárny	86 škálovatelných PCL fontů, 1 bitmapový font, 10 TrueType fontů, 136 Adobe PostScript Type 1 fontů
Čárové kódy	Podpora čárových kódů s kontrolními součty
KVALITA TISKU	
Rozlišení	Víceúrovňová technologie ProQ2400, 1200 x 600 dpi
Vylepšení	Automatické vyvážení barev, automatický soutisk, automatická detekce média

¹ Aktuální informace o kompatibilitě s OS a ovladače naleznete na www.okiexecutiveseries.com

² Pouze Windows

³ Včetně spotřebního materiálu

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné tonerové cartridge, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.

MANIPULACE S PAPIREM	
Kapacita papíru	1. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m ² ; Multifunkční podavač: 230 listů gramáže 80 g/m ²
Kapacita papíru volitelných zásobníků	2. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m ² ; 3. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m ² ; Vysokokapacitní zásobník: 1 590 listů
Maximální kapacita papíru	2 880 listů gramáže 80 g/m ²
Velikost papíru	Zásobník 1/2/3: A3, SRA3 (až 328 x 457 mm), A4, A5, A6; Multifunkční podavač: A3, SRA3 (až to 328 x 457 mm), A4, A5, A6, uživatelská velikost: šíře 79,2 - 328 mm, délka 90 - 1 200 mm; Vysokokapacitní zásobník: A3, SRA3 (až 328 x 457 mm), A4, A5, A6
Gramáž papíru	Zásobník 1/2/3: 64 až 216g/m ² ; MPT: 64 až 330g/m ² ; Duplex: 64 až 188g/m ² ; Vysokokapacitní zásobník: 64 až 216g/m ²
Duplexní jednotka	Standardně
Výstup papíru	500 listů potiskem dolů, 200 listů potiskem nahoru
HLAVNÍ VLASTNOSTI	
Paměť	Standardně: 512 MB; Maximum: 1024 MB Pevný disk: 40 GB
Provozní podmínky	Teplota/Vlhkost (provozní): 10°C až 32°C (doporučeno 17°C až 27°C) / 20% až 80% r.v. (doporučeno 50% až 70% r.v.) Teplota/Vlhkost (skladování): -20°C až 45°C, 10% až 90% r.v.
Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220 až 240V, frekvence 50Hz +/- 2Hz
Příkon	Typický: 750W; maximálně: 1500W; pohotovostní stav: průměrně 200W; úsporný režim: <33W
Hlučnost	Provozní: 54dB(A) nebo méně; pohotovostní režim: 42dB(A); úsporný režim: 28dB(A) po 30 min
Rozměry (VxŠxH)	471 x 654,5 x 623 mm
Hmotnost³	81 kg
Objednávací kód	ES9410dn: 01267201
PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNÁVACÍ KÓDY)	
2./3. zásobní papíru	42831303
2./3. uzamykatelný zás. papíru	01216601
Duplexní jednotka	42797203
Vysokokapacitní zás. papíru	42831503
Kabinět	09004256
Paměť	256 MB: 01182901; 512 MB: 01182902
Dokončovací jednotka (4 zás.)	01166702 (vyžaduje vysokokapacitní zásobník)
Dokončovací jednotka (5 zás.)	01166802 (vyžaduje vysokokapacitní zásobník a 2. zásobník)
Děrovací jednotka (2 otvory)	01176001 (vyžaduje dokončovací jednotku)
Děrovací jednotka (4 otvory)	01176002 (vyžaduje dokončovací jednotku)
Děrovací jednotka (4 otvory - švédský typ)	01176003 (vyžaduje dokončovací jednotku)

OKI SYSTEMS
(CZECH AND SLOVAK), S. R. O.
Pobřežní 3
186 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 224 890 158
fax: +420 222 326 621
www.oki.cz, www.oki.sk

OKI
PRINTING SOLUTIONS



Konzistentní barvy. Výjimečné výsledky. Mimořádná flexibilita médií.

V případě, že vybíráte barevnou tiskárnu formátu A3, má smysl investovat do zařízení, které vám bude dlouhodobě poskytovat vysoce kvalitní výstupy. S novou ES9410 získáte za překvapivě nízkou investici mimořádnou flexibilitu médií, působivý výkon, výjimečně snadné používání a osvědčenou spolehlivost digitální technologie LED.

Konzistentní barvy

ES9410 přináší mimořádně kvalitní a konzistentní výsledky.

- Víceúrovňová technologie ProQ2400, rozlišení tisku 1200 x 600 dpi
- Mikrojemný toner High Definition na 15,000 stran a nové vysoce přesné obrazové válce
- Integrovaná správa barev Graphics Pro pro kontrolu barev a správu ICC profilů
- Kompatibilní s RIP softwarem EFI Colorproof XF colour management a EFI Fiery XF production

Mimořádná flexibilita médií

S tiskárnou ES9410 můžete tisknout na celou řadu nejrůznějších médií, včetně strukturovaného papíru.

- Velikostí papíru od A6 až po nadměrné formáty A3 a SRA3, plus 328 x 1200 mm bannery
- Tisk na média o gramáži od 64 do 330 g/m²
- Automatický oboustranný tisk na média o gramáži až 188 g/m²
- Volitelné zásobníky na papír zvyšující kapacitu až na 2,880 listů

Působivé výsledky

Na tiskárnu ES9410 se můžete spolehnout i v nejnáročnějších obdobích.

- Zvládněte toho více s rychlostí tisku formátu A3 16 stran za minutu barevně a 20 stran za minutu černobíle (až 31 stran za minutu barevně a 36 stran za minutu černobíle formátu A4)
- Standardně 512 MB RAM
- Standardně 40 GB pevný disk pro ukládání dat
- Procesor 800 MHz

Jednoduché používání

Ovládání ES9410 je intuitivní a snadno zvládnutelné.

- Automatická detekce média pro automatické určení a volbu vhodné gramáže papíru
- Automatická kontrola hustoty tisku a soutisku barev pro zajištění přesné reprodukce barev
- Snadné boční podávání pro bezproblémový potisk speciálních médií
- Doplnková dokončovací jednotka pro automatické děrování, skládání, sešívání a tvorbu brožur

Spolehlivost

S ES9410 toho zvládnete více s menším počtem nutných přerušení.

- Přímý jednorůchodový tisk pro bezproblémový provoz
- Konstrukce a design je výsledkem více než 30 let zkušeností s výrobou robustních tiskových řešení
- Digitální technologie LED pro mimořádně spolehlivý tisk
- 3letá on site záruka (servis v místě instalace) jako standard