



Maximální výkonnost. Minimální námaha. Multifunkce 3v1 pro malou pracovní skupinu

Správný krok pro vaše podnikání

Kompaktní A4 černobílé zařízení 3v1 je ideální pro jednotlivce nebo malé pracovní skupiny. Jednoduše se ovládá a díky svým funkcím vyhovuje každodenním požadavkům vaší kanceláře na tisk, kopírování a skenování.

Maximální spolehlivost

MB460 se vyznačuje skutečně robustním designem, doplněným o mimořádně spolehlivou LED technologii. Vzhledem k tomu, že tiskový mechanismus nemá téměř žádné pohyblivé části, nedochází k opotřebení a pravděpodobnost servisních zásahů je minimální.

- Kompaktní, pevný, spolehlivý design založený na více než 30 letech zkušeností
- Digitální tiskové hlavy LED s doživotní zárukou
- Prodloužená tříletá záruka

Vysoká výkonnost

MB460, standardně vybavena síťovým připojením, zvýší produktivitu celého vašeho týmu a zaručí prvotřídní výsledky za přijatelnou cenu. Vysoká rychlost tisku a kopírování, oboustranný tisk a rozšiřitelný podavač papíru zajistí trvalou produktivitu každé menší kanceláři nebo pracovní skupině.

- Vysoká rychlost tisku 28 stran za minutu, první strana již za 5,5 vteřin
- Standardně automatický oboustranný tisk
- Tonery s kapacitou 3 500 a 7 000 stran
- Podavač s kapacitou až 781 listů

Jednoduché používání

MB460 se snadno instaluje i ovládá. Jakýkoliv uživatel je tedy schopen téměř okamžitě tisknout, kopírovat a skenovat s vynikajícími výsledky.

- Nástroj Network Set Up umožňuje rychlou a snadnou instalaci a správu v síťovém prostředí
- Černobílé a barevné skenování přímo do FTP, e-mailu, TWAIN, CIFS
- Zabudovaná podpora LDP integruje vaše kontakty a e-maily ze stávajícího adresáře

Unikátní softwarové nástroje

MB460 přichází se sadou nástrojů, které vám pomohou využít tuto spolehlivou multifunkční tiskárnu ještě efektivněji.

- Nuance PaperPort a OmniPage zefektivňují elektronickou distribuci informací a usnadňují zpracování, sdílení a archivaci dokumentů
- Nástroj PrintSuperVision umožňuje IT správci snadnou a pohodlnou dálkovou správu zařízení
- Print Control umožňuje snadnou správu používání tiskárny a řízení nákladů



tiskárna, kopírka a skener

Udělejte ten správný krok ve vašem podnikání s MB460

Multifunkční tiskárna MB460

		MB460
Objednávací kód		44306602
Rychlost tisku a zpracování dat	Rychlost tisku A4	28 stránek za minutu
	Doba tisku 1. stránky	Méně než 5,5 sekund
	Doba pro zahřátí	Do 25 sekund z úsporného režimu
	Rychlost procesoru	297 MHz PowerPC 405
Skenování		Rozlišení: až 4800 dpi; Rychlost skenování: až 21 čb str./min; až 10 barevných str./min; Barevná hloubka: vstupní 48-bit/ výstupní 24-bit s 256 úrovněmi šedé pro kopírování; Vstup dokumentů: automatický podavač dokumentů na 50 listů 80 g/m ² (ADF), plochý skener; Kontrast: 7 úrovní; Formáty: PDF, TIFF, JPEG; Adresář: LDAP, 100 e-mailových adres, 20 FTP nebo CIFS adres; Skenování do: FTP, e-mailu, TWAIN, CIFS
Kopírování		Výstup 1. kopie: 15 sekund; Rychlost kopírování: až 28 kopií za minutu; Rozlišení: 600 x 600dpi; Zmenšení/zvětšení: 25 - 400%; Maximální počet kopií: 99
Správa dokumentů		Nuance PaperPort 11SE ² , OmniPage SE4 ²
Kvalita tisku	Rozlišení	2400 x 600 dpi
Písma	Fonty tiskárny	87 škálovatelných fontů PCL, 1 bitmapový font, OCR-A/B
	Emulace jehličkových tiskáren	Epson FX a IBM PPR v různých velikostech
	Čárové kódy	USPS Zip Barcode
Čárové kódy PCL		11 typů v jednom rozměru s 27 variantami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, uživatelský čárový kód
Kompatibilita	Emulace	PCL5e, PCL6, SIDM
	Rozhraní	IEEE1284 obousměrné paralelní, vysokorychlostní USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet
	Síť a síťové protokoly	Síťová karta 10/100 Base TX na základní desce s interním web serverem pro správu a nastavení tiskárny. Obsahuje SMTP mailový klient pro zaslání upozornění. Všechny hlavní protokoly jsou podporovány: TCP/IP, Netware, EtherTalk a NetBEUI. TCP/IP:- ARP, IPv4/v6, TCPv4, ICMPv4/v6, UDPv4/v6, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, AutoIP, SNMP, DNS, uPnP, Bonjour, WINS, Windows Rally(WSD-Print, LLTD), SLP, JetDirect protokoly. Netware 3.x, 4.x, 5.x, a 6 s plnou podporou NDS a NDPS:- QServer přes IP a IPX, R-Printer, N-Printer, NCP, SPX, IPX, SAP, RIP, EtherTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI: SMB, NetBIOS
	Kompatibilita s OS ¹	Windows 2000 SP4 a vyšší / XP / XP x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit); Mac OS X 10.3.0 - 10.6.1 (pouze tisk)
Softwarové nástroje ¹		Actkey Utility ² , Driver Installer ² , MFP Setup Tool ² , Network Extension ² , OKI LPR ² , Web Driver Installer ² , Op-Panel Download Utility, PrintSuperVision, Print Control, NIC Setup Utility, Storage Device Manager, Template Manager ²
Paměť	RAM	Standardně: 64 MB; Maximálně: 320 MB
Manipulace s papírem	Kapacita papíru	1. zásobník: 250 listů gramáže 80 g/m ² ; Multifunkční podavač: 1 list gramáže 80 g/m ²
	Kapacita papíru volitelného 2. zásobníku	530 listů gramáže 80 g/m ²
	Maximální kapacita papíru	781 listů gramáže 80 g/m ²
	Velikosti papíru	1. zásobník: A4, A5, B5, Letter, Legal, Executive, Statement; 2. zásobník: A4, A5, B5, Letter, Legal, Executive; Multifunkční podavač: A4, A5, B5, A6, Letter, Executive, Statement, Monarch, obálky (Com-9, Com-10, DL, C5, C6); Duplexní jednotka: A4, Letter, Legal
	Gramáž papíru	1./2. zásobník: 60 až 120 g/m ² ; Duplexní jednotka: 60 až 105 g/m ² ; Multifunkční podavač: 60 až 163 g/m ²
	Výstup papíru	Až 150 listů potiskem dolů
Provozní podmínky	Teplota/vlhkost (provozní)	10°C až 32°C / 20% až 80% r.v.
	Teplota/vlhkost (skladování)	-10°C až 43°C, 10% až 90% r.v.
Požadavky na napájení	Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220 - 240 V, frekvence 50/60 Hz +/- 2%
	Příkon	Běžné: 500 W; nejvyšší: 800 W; pohotovostní stav: 100 W (průměrně); úsporný režim: 10 W Provozní: max 55 dB (A); pohotovostní stav: 35 dB (A); úsporný režim: úroveň pozadí
Hlučnost		
Rozměry (VxŠxH)		500 x 447 x 432 mm
Hmotnost ³		Cca 17 kg
Provozní cyklus	Zatížení tiskárny	Maximální: 50 000 stránek/měsíc; Průměrné: 3 000 stránek/měsíc
Záruka		2 roky v servisu, 3 roky po registraci produktu ⁴
Příslušenství	2. zásobník	43990707
	Paměť	64 MB (44029504), 256 MB (44029509)

¹Viz nejnovější ovladače na www.oki.cz

²Pouze Windows

³Včetně spotřebního materiálu

⁴Více informací na www.oki.cz/zaruka

Spotřební materiál

Z důvodu ochrany vaší tiskárny byl tento model navržen pro provoz pouze s originálním spotřebním materiálem OKI, který lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakýkoliv jiný spotřební materiál než originální (i v případě označení „kompatibilní“), může způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.

Popis	Životnost (stran)	Objednávací kódy
Toner*	3 500	43979102
	7 000	43979202
Obrazový válec**	20 000	43979002

*Tonery: počet stran A4 dle ISO/IEC 19752. Při dodání tiskárny 1 500 stran dle ISO/IEC 19752.

**Válec: počet stran A4 při 3 stranách na úlohu při jednostranném tisku z pohotovostního režimu

OKI SYSTEMS
(CZECH AND SLOVAK), s. r. o.
Pobřežní 3
186 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 224 890 158
fax: +420 222 326 621
www.oki.cz, www.oki.sk