



Jehličkové tiskárny Microline

ML5520 ML5521 9 jehličkové tiskárny

Rychlé a všestranné jehličkové tiskárny

ML5520/ML5521 díky možnosti výběru šířky tisku nabízejí skutečně flexibilní řešení pro prakticky jakoukoliv aplikaci.

Série tiskáren ML5500 byla vytvořena s ohledem na maximální produktivitu a opět vynikají svou jedinečnou spolehlivostí na trhu jehličkových tiskáren. Všestranné a robustní tiskárny, které splní tiskové požadavky výkonných pracovních prostředí.

Klíčové vlastnosti:

- **Jedinečnou spolehlivost OKI Printing Solutions potvrzuje MTBF 20 000 hodin**
- **Optimalizováno pro velké objemy tisku**
- **Standardní rozhraní USB a obousměrné paralelní**
- **Počet kopií: 6 (originál + 5 kopií)**
- **Maximální rychlost tisku až 570 znaků za sekundu při Super Speed Draft**
- **Paměť 128 KB**
- **Nízká hlučnost (56 dB (A) standardně, 52 dB (A) v tichém režimu)**



		ML5520	ML5521
Hlavní vlastnosti	Počet jehliček	9	
	Počet kopií	6 (originál + 5 kopií)	
Rychlost tisku	Super speed (12cpi)	570 znaků/s	
	High speed draft (10cpi)	507 znaků/s	
	Utility	380 znaků/s	
	Near letter quality	95 znaků/s	
	Nejvyšší tisková rychlost	570 znaků/s	
Písma a tiskové vlastnosti	Šířka tisku (10cpi)	80 sloupců	136 sloupců
	Maximum při kompresi	160 sloupců	272 sloupců
	Rozteč znaků	10/12/15/17.1/20 a proporcinálně	
	Grafické rozlišení	Až 240 x 216 dpi	
	Řezy písem	NLQ-Courier (škálovatelný), NLQ-Gothic (škálovatelný), OCR-B, High Speed Draft, Utility a čárové kódy	
	Styl písem	Zdůraznění, zvětšení, dvojitá šířka, dvojitá výška, kurzíva, obrys, stín, tučně, podtržení, horní a spodní index	
Emulace a rozhraní	Tiskové emulace	Epson FX, IBM ProPrinter, Oki Microline	
	Standardní rozhraní	Obousměrné paralelní, USB 2.0	
	Volitelná rozhraní	Sériové RS 232C/RS 422/proudová smyčka	
Manipulace s papírem	Nekonečný papír	76 – 254 mm	76 – 406 mm
	Nekonečné obálky	165 x 92 mm	241 x 105 mm
	První tisknutelný řádek	Jednotlivé listy, nekonečný papír 0,5 mm	
	Standardní funkce	Parkování papíru, lišta pro bezztrátové odtržení papíru, tlačný traktor, automatické nakládání jednotlivých listů papíru	
	Volitelné funkce	Tažný traktor, jednotlivý/dvojitý podavač listů papíru, stojan na roli papíru (pouze ML5520), spodní traktor	
Fyzické parametry	Rozměry (VxŠxH)	153 x 398 x 345 mm	153 x 552 x 345 mm
	Hmotnost	7,5 kg	9,5kg
	Paměť	128 KB	
	Hlučnost	56 dB (A) / 52 dB (A) v tichém režimu	
Napájení	Požadavky na napájení	230 V	
	Frekvence	50/60 Hz	
Životnost	Průměrná životnost tiskové hlavy	200 milionů znaků	
	Maximální životnost tiskové hlavy	300 milionů znaků	
	Průměrná životnost tiskové pásky	4 miliony znaků	
	Maximální životnost tiskové pásky	5 milionů znaků	
	MTBF (střední doba mezi poruchami)	20 000 hodin	

Informace o spotřebním materiálu: Z důvodu ochrany vaší tiskárny byl tento model navržen pro provoz pouze s originálním spotřebním materiálem OKI, který lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakýkoliv jiný spotřební materiál než originální (i v případě označení "kompatibilní"), může způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI. Specifikace mohou být změněny bez upozornění. Berou se na vědomí všechny ochranné známky.

OKI SYSTEMS
(CZECH AND SLOVAK), s. r. o.
Pobřežní 3
186 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 224 890 158
fax: +420 222 326 621
WWW.OKI.CZ, WWW.OKI.SK

BAREVNÉ TISKÁRNY

MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ

ČERNOBÍLÉ TISKÁRNY

JEHLIČKOVÉ TISKÁRNY

FAXY



Tento výrobek splňuje podmínky ENERGY STAR na energetickou účinnost.

OKI
PRINTING SOLUTIONS