

**TA Triumph-Adler**

The Document Business

CONSULTING REALISATION EFFICIENCY

DCC 2850

Kopírování

Tisk

Skenování

Fax

**DCC 2850**



Barevný multifunkční  
systém

## Specifikace zařízení

- Vysoká produktivita výstupu až 50 A4 str./min. barevně a 55 A4 str./min. čb.
- Brilantní kvalita tisku
- Barevný dotykový panel pro snadné ovládání
- Podavač originálů s oboustranným skenováním
- Přizpůsobení individuálním uživatelským potřebám a zařízení díky nové HyPAS technologii
- Přímý tisk z USB a skenování na USB
- Rozsáhlé zabezpečovací funkce
- Paměť 2.048 MB + 160 GB HDD

## Standardní vybavení:

DC 2850 s univerzální kazetou 2 x 500 listů, duplexní jednotkou a 160 GB pevný disk

- 1 Podavač originálů\* nebo víko originálů E\*\*
- 2 Univerzální kazeta 2 x 500 listů\*, velkokapacitní zásobník na 3000 listů\*\* nebo podstolek\*\*
- 3 Job Separator\*
- 4 Finišer na 1000\*\* listů nebo 3000\*, sešívání max. 50 listů
- 5 Brožurovací jednotka\* na 3000 listů
- 6 Děrovací jednotka\*\* na 3000 listů
- 7 Multifunkční třidič\*\* na 3000 listů
- 8 Fax systém (S)\*\*, přídatný Internet Fax Kit (A)\*\*
- 9 Printed Document Guard Kit (A)\*\*
- 10 Data Security Kit E\*\*



# DCC 2850

\* volitelně

\*\*volitelně bez zobrazení



SYNCONTROL HyPAS™

### Technická specifikace

#### Obecně

Typ	Stolní kopírovací stroj	Formát	A3-A6R
Funkce	Kopírování, tisk, skenování, volitelně: fax	Rozlišení	600 x 600 dpi
Technologie tisku	Laser color a čb.	Procesor	PowerPC 750GL/750 MHz
Formát originálu	Max. A3 na sklo	Rozhraní	USB 2.0, 10/100BaseTX, USB Host, CF Slot
Rychlost kopírování/tisk	DCC 2850: max. 50 A4 stran/min. a až 25 stran A3 stran color a max. 55 stran A4/min. a max. 28 stran A3/min. čb.	Protokoly	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
První strana/doba zahřívání	Color: 6,1 sekund*, čb.: 4,6 sekund*/57,5 sekund	Operační systém	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008, Novell NetWare, Linux, Max od OS 10.5
Rozlišení	600 x 600 dpi	Emulace	PCL6, KPDL 3, XPS, PRESCRIBE IIc
Úrovně šedé	256 úrovní	Funkce	Oboustranný tisk, přímý tisk z PDF, tisk z e-mailu, důvěrný tisk a tisk čárových kódů
Zásobník papíru	univerzální kazeta 2 x 500 listů (formát A3-A5R), ruční podavač 100 listů papíru (formát A3-A6R)	Technologie	CCD barva a čb.
Hmotnost papíru	Univerzální kazeta 1: 60-163 g/m <sup>2</sup> , univerzální kazeta 2: 60-220 g/m <sup>2</sup> , ruční podavač 60 -220 g/m <sup>2</sup> , duplexní jednotka od 60-220 g/m <sup>2</sup>	Formát	A3
Paměť	2.048 MB RAM, 160 GB HDD**	Rychlost skenování	Max. 75/100 (jednostraně/oboustraně) A4/min. v rozlišení 300 dpi s DP-760
Vícenásobné kopírování	1-999	Rozlišení	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Zoom	25%-400% v krocích po 1%	Skenovací módy	Foto, Text, Foto/Text, OCR
Funkce a režimy	duplexní jednotka integrovaná ve stroji, tisk přímo z USB, 1000 uživatelských kont, optimalizátor barev pro tisk, 50 programů pro kopírování, skenování a faxování, možnost zpracování více úloh současně, pohyblivý barevný dotykový panel	Datové formáty	TIFF, PDF, JPEG

#### Rozměr/hmotnost

Rozměry (Š x H x V)	605 x 680 x 745 mm
Hmotnost	Cca. 106 kg

#### Životní prostředí

Síťové napětí	220/240V, 50 Hz	Operační systém	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008, Linux, Mac od OS 10.X
Spotřeba energie	Cca. 1360 W v provozu, cca. 230 W v přípravné fázi. cca. 20 W v úsporném režimu	Funkce	Skenování do PC, do e-mailu, na FTP, TWAIN (Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008), WIA sken (Vista, Windows 7, Server 2008), ISAP, SMTP autentifikace, PDF komprese a zašifrování
Bezpečnost	GS/TÜV, CE		

\* závislé na provozu

\*\* pro kopírování, tisk, skenování a fax

Kompatibilita	Super G3
Formát originálu	Max. A3
Rychlost modemu	33,6 kbps
Přenosová rychlost	3 sekundy nebo méně s použitím JBIG komprese
Komprese	JBIG, MMR, MR, MH
Rozlišení	Normal (200 x 100 dpi), high (200 x 200 dpi), ultra high (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Paměť	12 MB, max. 120 MB
Operační systém	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008
Funkce	Síťový fax, automatická volba opakování

Podávání originálů	DP-750 podavač originálů s automatickým otáčením (A3-A5R, kapacita: 100 listů A4, hmotnost papíru 45-160g/m <sup>2</sup> ), DP-760 podavač originálů s jednorůchodovým duplexním skenerem (A3-A5R, kapacita: 100 listů A4, hmotnost papíru 45-160 g/m <sup>2</sup> )
Víko originálů	Typ "E" (místo podavače originálů)
Finišer	DF-780 (Kapacita: 1 000 listů A4, sešívá max. 50 listů A4) DF-760 (Kapacita: 3 000 listů A4, sešívá max. 50 listů A4) PH-5C děrovací jednotka pro DF-760, BF-720 brožurovací modul pro DF-760 (max. 16 listů sešité brožury a skládání A3/A4/B4), pro DF-710 (max. 16 listů sešité brožury a skládání A3/A4/B4) MT-720 příhrádkový rozfazač pro DF-760 (7 příhrádek) JS-720, Kapacita: 100 listů A4
Job separator	PF-720 (2 x 500 listů univerzální zásobník A3-A5R) PF-760 (3 000 listů zásobník na A4/A5) Data Security Kit (E), Internet Fax kit (A), kit k ochraně tištěných dokumentů DT-710 výstupní lopata, podstolek č. 56
Ostatní příslušenství	

Prostřednictvím SynControl jsou všechny funkce (kopírování, tisk, skenování a fax) centrálně řízeny, optimálně sladěny a umožňují souběžné zpracování dat. Zařízení DCC 2850 bylo vyrobeno na základě požadavků ENERGY STAR programu

Změny konstrukce jsou vyhrzeny.

Zobrazení s volitelným příslušenstvím.

Cílem naší společnosti TA Triumph-Adler je učinit každodenní práci s dokumenty co nejnadanější a nejefektivnější. Výborné technické vlastnosti našich strojů, komplexní odborné poradenství a kvalitní servisní podpora Vám zajistí bezproblémový provoz a nasazení našich strojů.

Firma TA Triumph-Adler a logo TA Triumph-Adler jsou registrovanými obchodními značkami společnosti TA Triumph-Adler AG. Ostatní zmíněné značky jsou registrovanými obchodními značkami jednotlivých výrobců.