

## DCC 6520/ 6525



CDC 5520/5525 označení UTAX

### Multifunkční barevné zařízení formátu A3

Kopírování, tisk, skenování, faxování\*



- Velmi uživatelsky přívětivé ovládání
- Rychlost tisku 20/25 stran A4 za minutu (DCC 6520/6525)
- Krátká zahřívací doba a tisk první stránky
- Snadné ovládání pomocí dotykového displeje
- Standardní kapacita papíru je 600 listů, maximální 1600 listů
- Šetrný k životnímu prostředí díky nízké spotřebě energie (1 Watt v režimu spánku)
- Podporuje PDF A
- Tichý provoz

# DCC 6520/ 6525

CDC 5520/5525 označení UTAX



## Technická data

### Obecné vlastnosti

<b>Typ</b>	stolní kopírovací stroj
<b>Funkce</b>	kopírování, tisk, skenování, volitelné: fax
<b>Technologie tisku</b>	laser
<b>Podavač originálů</b>	50 listů A4
<b>Formát originálu</b>	max. A3 na sklo
<b>Rychlost</b>	DCC 6520: max 20 str. A4/min a max
<b>kopírování/tisku</b>	8/10 str. A3/min. barevné/ČB DCC 6525: max 25 str. A4/min a max 9/13 str. A3/min. barevné/ČB
<b>1.strana kopírování</b>	barevné: 13,6 sekund*, čb: 11,7 sekund*
<b>1. strana tisk</b>	DCC 6520: v barvě 14 sekund, čb 11 sekund DCC 6525: v barvě 12 sekund, čb 10 sekund
<b>doba zahřívání</b>	DCC 6520: 55 sekund DCC 6525: 45 sekund
<b>Rozlišení</b>	600 x 600 dpi
<b>Úroveň šedé</b>	256 úrovní
<b>Zásobníky papíru</b>	univerzální kazeta 1 x 500 listů (formát A3-A5R), boční podavač 100 listů papíru (formát A3-A6R)
<b>Hmotnost papíru</b>	60-256 g/m <sup>2</sup> z kazety, z bočního podavače od 60-256 g/m <sup>2</sup> , duplexní jednotka od 60-220 g/m <sup>2</sup>
<b>Výstup</b>	250 listů A4
<b>Paměť</b>	1024 MB RAM, 2048 max
<b>Vícenásobné</b>	1-999
<b>kopírování</b>	
<b>Zoom</b>	25%-400% v krocích po 1%
<b>Funkce a režimy</b>	duplexní jednotka integrovaná ve stroji, pohyblivý dotykový panel, tisk přímo z USB, skenování na USB, 100 uživatelských kont, vícenásobné kopírování, rezervace úlohy, programování vícestránkových úloh

### Rozměry a hmotnost

<b>Rozměry</b>	590 x 590 x 748 mm (Š x H x V)
<b>Hmotnost</b>	cca. 80 kg

### Životní prostředí

<b>Síťové napětí</b>	220/240V, 50 /60Hz
<b>Spotřeba energie</b>	cca. 567/607 W v provozu, cca 129/133 W v přípravné fázi cca. 1 W v úsporném režimu (DCC 6520/6525)
<b>Hlučnost</b>	cca 67/68 dB(A) v provozu (DCC 6520/6525) cca 49 dB(A) v přípravné fázi ISO 7779/9296
<b>Bezpečnost</b>	GS/TÜV, CE

### Tiskový modul

<b>Formát</b>	A3-A6R
<b>Rychlost tisku</b>	DCC 6520:max 20 str. A4/min a 10 str.A3/min. DCC 6525:max 25 str. A4/min a 13 str.A3/min.
<b>Rozlišení</b>	600 x 600 dpi
<b>Procesor</b>	Power PC 464/800 MHz
<b>Rozhraní</b>	USB 2.0, 10/100BaseTX, USB Host(2), CF Slot
<b>Protokoly</b>	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
<b>Operační systém</b>	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008, Novell NetWare , Linux, Mac od OS 10.x
<b>Emulace</b>	PCL6, KPDL 3, XPS, PRESCRIBE lic
<b>Funkce</b>	přímý tisk z PDF/XPS, tisk z e-mailu, tisk čárových kódů

### Skenovací modul

<b>Technologie</b>	CCD barva a černobílá
<b>Formát</b>	max A3
<b>Rychlost skenování</b>	barevné a čb: max. 40/14 str A4/min (jednostranné/duplex) - 300 dpi
<b>Rozlišení</b>	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
<b>Skenovací módy</b>	foto, Text, Foto/Text, OCR
<b>Rozhraní/protokoly</b>	10/100/100 BaseTX
<b>Datové formáty</b>	TCP/IP
<b>Operační systém</b>	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2
<b>Funkce</b>	skenování do SMB, skenování do e-mailu skenování do FTP, TWAIN sken, WIA sken, sken do USB, SMTP autentifikace LDAP

### Volitelné fax systémy (V)

<b>Kompatibilita</b>	Super G3
<b>Formát originálu</b>	max. A3
<b>Rychlost modemu</b>	33,6 kbps
<b>Přenosová rychlost</b>	3 sekundy nebo méně s použitím
<b>Komprese</b>	JBIG, MMR, MR, MH
<b>Rozlišení</b>	standardní (200 x 100 dpi), jemné (200 x 200 dpi), super jemné (200 x 400 dpi), extra jemné (400x400), 600 x 600 dpi
<b>Paměť</b>	9,5 MB, max. 120 MB
<b>Operační systém</b>	Windows XP, Vista, Windows 7 Server 2003/2008
<b>Paměť čísel</b>	200 čísel
<b>Skupinová volba</b>	50 čísel
<b>Funkce</b>	síťový fax, automaticky opakovaná volba

### Volitelné příslušenství

<b>Finišer</b>	DF-470 Interní finišer (kapacita: 500 listů A4, sešívání max 50 listů A4)
<b>Zásobníky papíru</b>	PF-470 Univerzální kazeta na 1 x 500 listů PF-471 Univerzální kazeta na 2 x 500 listů IB-50 Gigabit Ethernet card, UG-33 ThinPrint @Kit Autentizační kit(B), podstolek č. 62

Prostřednictvím SynControl jsou všechny funkce (kopírování, tisk, skenování a fax (centrálně řízeny, aoptimalně sladěny a umožňují souběžné zpracování dat.

DCC 6520 a 6525 byly vyrobeny na základě požadavků programu Energy Star

Změny v konstrukci vyhrazeny

\* závislé na provozu

\*\* pro kopírování, tisk, sken i fax

Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění

Stroj je vyobrazen s volitelnými příslušenstvími



TA Triumph-Adler je document business expert. Nabízíme našim klientům individuální analýzy, konzultace a efektivní tok firemních dokumentů – a to nejen na papíře, ale také elektronicky a dlouhodobý servis. Potřebujete-li profesionálně spravovat tisk, kopírování, fax současných dokumentů, tak i archivních či optimalizovat procesy, TA Triumph – Adler jsou první volbou k Vaší koncepci. Naši zákazníci těží z uživatelsky optimalizované technologie našich zařízení. TA Triumph-Adler a TA Triumph Adler logo jsou registrované ochranné známky společnosti TA Triumph-Adler GmbH. Všechny ostatní značky jsou registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků

