

DC6025/6025P/6030



CD 5025/5025P/5030 označení UTAX

Multifunkční zařízení formátu A4

Kopírování, tisk, barevné skenování, faxování



- Kompaktní, designově zajímavé multifunkční zařízení
- Rychlost tisku a kopírování 25/30 stran A4 za minutu (DC 6025/6030)
- Velmi krátká zahřívací doba a okamžitý výstup první strany
- Síťový tisk a přímý tisk z USB
- Barevné i černobílé skenování (na e-mail, PC, FTP, USB)
- Podavač originálů*, duplexní jednotka a job separátor pro oddělení kopií a tisku na všech modelech *u 6025P jen vrchní kryt
- Jednoduché ovládání prostřednictvím dotykového panelu, nastavení oblíbených úloh a programů
- Zásobník papíru standardně 600 listů, max. kapacita 1.600 listů
- Podporuje PDF/A, IPv6, SafeQ Ready
- Šetrnost k životnímu prostředí díky velmi nízké spotřebě energie

DC6025/6025P/6030

CD 5025/5025P/5030 označení UTAX



Technická data

Obecné vlastnosti

Typ	stolní kopírovací stroj
Funkce	kopírování, tisk, skenování, fax volitelně
Technologie tisku	laser černobílý
Formát originálu	max A3 ze skla
Podavač originálů	50 stránek A4 (standard pro DC6025/6030)*
Rychlost	DC 6025/6025P: max 25 str. A4/minutu a
kopírování/tisku	12 stran A3/minutu, DC 6030: max 30 str A4/minutu a 15 stran A3/minutu,
První kopie	7,8 sekund kopie**, 8 sekund tisk**
Zahřívací doba	20 sekund
Rozlišení	600 x 600 dpi
Úrovně šedě	256
Zásobník papíru	univerzální kazeta na 500 listů A5R-A3, 100 listů z ručního podavače (A6R - A3)
Gramáž papíru	60-163 g/m2 z kazety, z ručního podavače 45-256g/m2, duplexní jednotka 60-163 g/m2
Výstup papíru	250 listů A4
Job separátor	standardně
Paměť	512 MB RAM, max 1536 MB
Vícenásobné kopírování	1-999 kopií
Zoom	25% - 400% v krocích po 1%
Funkce a režimy	duplexní jednotka integrovaná ve stroji, tisk přímo z USB, skenování do USB rezervace úloh, 100 uživatelských kont, "scan once - copy man"

Životní prostředí

Sít'ové naměření	220/240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie	cca 547/553/570W v provozu (DC 6025P/6025/6030) cca. 113/119/119 W v přípravné fázi (DC 6025P/6025/6030) cca. 1W v úsporném režimu
Hlučnost	59,8dB(A) v provozu, 44dB(A) v přípravné fázi ISO 7779/9296
Bezpečnost	GS/TUV, CE

* DC 6025P je vybavena vrchním krytem

** závislé na provozu

Rozměry a hmotnost

Rozměry	DC 6025/6025P 586,5x590x590 mm (VxŠxH) DC 6030 694x590x590 mm (VxŠxH)
Hmotnost	DC 6025/6025 P: 46,5 kg
Hmotnost	DC 6030: 52,2 kg

Tiskový modul

Formát	A6R-A3
Rozlišení	600 x 600 dpi
Procesor	Power PC 464/800 MHz
Rozhraní	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB host 2, CF slot
Protokoly	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Operační systémy	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS X 10.2
Emulace	PCL6, KPD3, XPS, PRESCRIBE lle
Funkce	PDF/XPS přímý tisk, tisk z e-mailu, tisk čárových kódů

Skenovací modul

Technologie	CCD barevné a černobílé
Formát	max A3
Rychlost skenování	černobílé A4 max 40/14 str./min v 300 dpi barevné: A4 max20/9 str./min v 300 dpi jednostranně/oboustranně
Rozlišení	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Skenovací módy	Foto, text, foto+text, OCR
Datové formáty	TIFF, PDF 1.4/A, JPEG, XPS
Rozhraní	10/100/1000 Base TX
Protokoly	TCP/IP
Operační systémy	Windows XP, Vista, Windows 7 Server 2003/2008 R2
Funkce	Sken do PC, sken do e-mailu, sken do USB, WIA scan, TWAIN scan, SMTP autentifikace LDAP

Volitelné fax systémy

Kompatibilita	Super G3
Formát originálu	max A3
Rychlost modemu	33,6 kbps
Přenosová rychlost	méně než 3 sekundy s použitím JBIG
Komprese	JBIG, MMR, MR, MH
Faxové rozlišení	Standard (200 x 100 dpi) Jemný (200 x 200 dpi) Super jemný (200 x 400 dpi) ultra jemný (400 x 400 dpi)
Paměť	16 MB (image memory 12 MB)
Předvolby	100 čísel (50 skupin)
Zkrácené volby	200 čísel
Operační systém	Windows XP, Vista, Windows 7 Server 2003/2008 R2
Funkce	sít'ový fax, automatické vytáčení, opožděné vysílání

Volitelné příslušenství

Podavač	DF- 470 Interní finišer (kapacita 500 listů A4, sešívání max 50 listů A4) PF-470 (1x500 listů univerzální kazeta A3-A5R) PF-471 (2x500 listů univerzální kazeta A3-A5R)
Ostatní příslušenství	Autentizační kit pro čtečku karet (B) UG-33 ThinPrint® kit Podstolek č. 62 IB-50 Gigabit Ethernet card

Multifunkční zařízení DC 6025/6025P/6030 bylo vyrobeno na základě požadavků Energy Star v programu

Zobrazení s volitelným příslušenstvím

TA Triumph-Adler je document business expert. Nabízíme našim klientům individuální analýzy, konzultace a efektivní tok firemních dokumentů – a to nejen na papíře, ale také elektronicky a dlouhodobý servis. Potřebujete-li profesionálně spravovat tisk, kopírování, fax současných dokumentů, tak i archivních či opti. **Specifikace mohou být změněny bez předchozích upozornění** jsou první volbou k Vaší koncepci. Naši zákazníci těží z uživatelsky optimaliz. **Stroj je vyobrazen s volitelným příslušenstvím** Triumph-Adler a TA Triumph Adler logo jsou registrované ochranné známky společnosti TA Triumph-Adler GmbH. Všechny ostatní značkou jsou registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků

