UTAX

YOUR OFFICE PARTNER

CD 1116/1120

MULTIFUNKČNÍ
KOPÍROVACÍ SYSTÉMY

CD 1116/1120

S KOPÍROVACÍMI STROJI

CD 1116 A CD 1120 MŮŽETE OKAMŽITĚ KOPÍROVAT.

Digitální multifunkční systémy CD 1116 a CD 1120 jsou nejen kopírovací systémy schopné plného nasazení, ale též výkonné síťové tiskárny, a to bez dalšího příslušenství a síťové karty. Oba kopírovací stroje lze připojit sériově! Díky svým třem rozhraním mají ty nejlepší předpoklady pro nekomplikované připojení ihned po vybalení. Jsou vhodným komplexním řešením pro menší kanceláře, lze je však využít jako podporu i pro kanceláře větší. S rychlostí kopírování i tisku 16 (popř. 20) kopií za minutu přináší maximální komfort.

STROJE PRO VŠECHNY, KTEŘÍ MAJÍ RÁDI TU NEJLEPŠÍ KVALITU.

Pokud potřebujete kvalitní kopie, jste s CD 1116 a CD 1120 na té nejlepší adrese. Oba stroje kopírují rychle, v té nejvyšší kvalitě, a jsou ihned připraveny k práci - zahřívací doba je pouhých 20 sekund a první kopie je vyhotovena za 5,9 sekund.

Rychlost, svoji silnou stránku, Vám CD 1116 a CD 1120 dokáží i jako síťové tiskárny. S vestavěným procesorem Power PC 750/300 MHz briskně zpracují i objemné úlohy. Mnoho času ušetříte díky podpoře standardních funkcí ovladačů KPDL 3, které umožňují nejen tisk pomocí Postscriptu, ale i přímý tisk PDF souborů zcela komfortně přes DRAG a DROP s pevně uloženým nastavením tisku. Tato funkce Vám ušetří věčné přenastavování a změní tak tisk v příjemnou rutinu.

CD 1116

OBRATEM RUKY KE KOMUNIKAČNÍ GENIALITĚ.

Oba digitální systémy ve Vaší síti je možné doplnit o další funkce. CD 1116 a CD 1120, vybaveny volitelným příslušenstvím - skenovacím systémem - naskenují předlohu ve vysokém rozlišení 600 x 600 dpi při rychlosti 16 nebo 20 stran A4 za minutu.
S funkcemi "skenování do mailu" a "skenování do PC" mohou být skenované dokumenty velmi snadno poslány elektronickou poštou nebo do jakéhokoli PC na Vaší síti.

Pro velmi rychlé a vysoce kvalitní faxové spojení můžete použít i volitelný faxový systém. Rychlost faxového modemu je 33,6 kB/s. Díky kompresi JBIG a standardu SUPER-G je Váš faxový dokument vytištěn již po 2 sekundách. Pomocí kombinace faxového a skenového modulu můžete bez použití papíru velmi jednoduše přijímat a odesílat faxy. Již nikdy nebudete zavaleni hromadou papírů!

KAŽDÉMU, CO SI ŽÁDÁ !

Pro každodenní použití ve Vaší kanceláři můžete CD 1116 a CD 1120 rozšířit o duplexní jednotku a automatický oboustranný podavač originálů. Pro třídění kopií, tisků a faxů můžete stroj rozšířit o separátor prací nebo o vnitřní finišer s kapacitou až 500 listů A4, který Vaše dokumenty nejen třídí, ale i sešívá. Stroj vybavený duplexní jednotkou používá oba výstupy současně. Při vícenásobném oboustranném kopírování rotuje v systému více stran současně. Rychlejším a pohodlnějším způsobem už papír ušetřit nemůžete.

Z hlediska kapacity paměti jsou stroje velmi flexibilní. Standardní kapacita pro kopírování a tisk je 64 MB. Tuto paměť lze snadno rozšířit DIMM moduly.

CD 1120

TECHNICKÁ DATA

CD 1116/1120

OBECNÉ ÚDAJE

Typ	stolní kopírovací stroj
Funkce	kopírování, tiskárna, s příslušenstvím fax i skener
Proces kopírování	laserový elektrostatický
Typ originálu	jednotlivé listy, knižní originály, trojrozměrné objekty max. A3
Podávání originálu	na sklo, automatický podavač originálů s obracením A5R - A3
Rychlost kopírování	CD 1116 - 16 kopií A4/min., 8 kopií A3/min. CD 1120 - 20 kopií A4/min., 10 kopií A3/min.
1. kopie	5,9 sekund*/20 sekund
Rozlišení	600 x 600 dpi (1 800 x 600 s interpolací)
Úrovně šedé	256 úrovní
Zásobník papíru	CD 1116 - 1x univerzální kazeta na 300 listů CD 1120 - 2x univerzální kazeta na 300 listů ruční podavač na 50 listů papíru formátu A6-A3
Hmotnost papíru	60-80 g/m^2 z kazet, z ručního podavače od 60-160 g/m^2, pro duplexní jednotku od 60-120 g/m2
Paměť pro kopírování	64 MB, max. 256 MB - 2 volné DIMM sloty (32, 64, 128 MB)
Vícenásobné kopírování	1-999
Zoom	25 % - 200 % v krocích po 1 %
Funkce a režimy	úsporný režim, režim přerušení kopírování, centrování obrazu, 100 uživatelských kódů, skenuje jednou, kopíruje vícenásobně, rotační kopírování, rotační třídění, tvorba okrajů, výmaz okrajů, slučování tisku

ROZMĚRY A HMOTNOST

Rozměry (Š x H x V)	CD 1116 - 574 x 603 x 502 mm CD 1120 - 574 x 603 x 607 mm
Hmotnost	CD 1116 - 41 kg CD 1120 - 47 kg

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Podavač originálů	automatický podavač originálů s obracením na 50 listů formátu A4 (A5R - A3)
Finišer	interní finišer DF-410 (kapacita na 500 listů A4, 1 sešívací pozice v rohu pro max. 30 listů)
Zásobník papíru	CD 1116 - 3x univerzální kazeta na 300 listů CD 1120 - 2x univerzální kazeta na 300 listů
Další příslušenství	stolek pod stroj, separátor kopií JS-410, vrchní kryt originálu, duplexní jednotka

TISKÁRNA

Typ	laserová tiskárna integrovaná ve stroji
Rychlost tisku	CD 1116 - 16 kopií A4/min. CD 1120 - 20 kopií A4/min.
Rozlišení	600 x 600 dpi (1 200 x 600 dpi s interpolací)
Procesor	Power PC 750/300 MHz
Paměť pro tisk	64 MB (max. lze rozšířit na 320 MB) + Microdrive, 1 volný slot DIMM (32, 64, 128, 256 MB)
Rozhraní	IEEE 1284, 10/100 BaseTX, USB 2.0
Protokol	TCP/IP, IPX/SPX, UNIX, NetBEUI
Tisková kompatibilita	Windows 98 SE, ME, 2000, XP, NT 4.0, Novell NetWare
Tiskový jazyk	PCL6, KPDL 3 (kompatibilní s PS level 3)
Funkce	PDF - přímý tisk, e-mail tisk

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - SÍŤOVÝ SKENER

Typ skeneru	černobílý skener
Max. formát originálu	do formátu A3
Rozlišení	600 x 600 dpi
Možnosti skeneru	skenuje do PC i do mailu, network TWAIN
Nastavení osvitu skeneru	foto, text, foto & text, OCR
Rychlost skeneru	CD 1116 - max. 16 originálů A4/min. CD 1120 - max. 20 originálů A4/min.
Typy souborů	TIFF, PDF
Rozhraní	10/100 BaseTX
Protokol	TCP/IP
Tisková kompatibilita	Windows 98 SE, ME, 2000, XP, NT 4.0
Software	utilita pro skenování, adresář, editor adres

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - SÍŤOVÝ FAX

Kompatibilita	ITU - T Super G3
Rychlost modemu	33,6 kB/s
Rychlost přenosu	2 sekundy a méně s kompresí JBIG
Max. formát originálu	do formátu A3
Rozlišení	Normal 200 x 100 dpi Fine 200 x 200 dpi Ultra fine 400 x 400 dpi
Metody komprese	JBIG, MMR, MR, MH
Paměť faxu	8 MB
Funkce a režimy	možnost faxování po síti, adresář až pro 3 000 adres, automatické opakování volání, načasování odesílání, potvrzení
Operační systém	Windows 98 SE, ME, NT 4.0, Windows 2000, Windows XP
Volitelné příslušenství	paměť 32 MB pro bitmapovou a obrazovou paměť

Stroje UTAX CD 1116 a CD 1120 jsou vyrobeny podle požadavků programu ENERGY STAR.
UTAX doporučuje používat pouze originální příslušenství a spotřební materiál pro bezproblémový chod Vašeho stroje.

Stroj je vyobrazen s volitelným příslušenstvím.
Technické změny vyhrazeny.

* V závislosti na operačním cyklu.

Váš UTAX dealer

UTAX vč. loga jsou registrovanou značkou, kterou vlastní UTAX GmbH, SRN.