



Digitální kopírovací
a tiskový systém

CD 1218 | 1222

CD 1218 | 1222



Specifikace zařízení

- Rychlost kopírování a tisku 18/22 A4 str./min. a 8/10 A3 str./min.
- Minimální čekací doba 17.2 sekund
- První strana již za 5.7 sekund
- Formáty papíru A3 - A6R
- Standardně kapacita papíru 400 nebo 700 listů, možnost rozšíření až na 1,300 listů*
- Standardně PCL tisk
- Skenování do PC, do e-mailu a TWAIN scan*
- Fax systém super G3
- Funkce jako "Scan Once -Copy Many", rotační sortování, úprava okrajů



Standardní vybavení:

CD 1228 s univerzální kazetou 1 x 300 listů/CD 1222 s univerzálními kazetami 2 x 300 listů, boční podavač na 100 listů



- 1 Podavač originálů s automatickým otáčením na 50 listů* nebo víko originálů E**
- 2 Interní finišer na 500 listů a 1 pozice sešívání max. 30 listů* nebo job separator na 100 listů**
- 3 Duplexní jednotka**
- 4 Univerzální kazeta 1 nebo 2 x 300 listů A3-A5R*
- 5 Univerzální kazeta max 3 nebo 2 x 300 listů A3-A5R
- 6 Skenovací modul (F) B**
- 7 Fax systém R**

* volitelně

**volitelně bez zobrazení



Technická specifikace

	Obecně
Typ	Stolní kopírovací stroj
Funkce	Kopírování, tisk, volitelně: skenování, fax
Technologie tisku	Laser čb.
Formát originálu	max. A3 ze skla
Rychlost kopírování/tisk	CD 1218: max. 18 A4 str./min. a max 8 A3 str./min. CD 1222: max. 22 A4 str./min. a 10 A3 str./min.
První strana/doba zahřívání	5,7 sekund*/17,2 sekund
Rozlišení	600 x 600 dpi
Úrovně šedé	256 úrovní
Zásobník papíru	CD 1218: univerzální kazeta na 300 listů (A3-A5R) CD 1222: 2 x univerzální kazeta na 300 listů (A3-A5R), boční podavač na 100 listů (A3-A6R)
Gramáž papíru	univerzální kazeta 60-105 g/m ² , z ručního podavače od 45-160 g/m ² duplexní jednotka od 60-105 g/m ²
Výstup papíru	250 listů A4
Paměť	64 MB MB RAM (max. 192 MB RAM - 1 slot)
Vícenásobné kopírování	1-999
Zoom	25%-400% v krocích po 1%
Funkce a režimy	Kopírování z paměti, vícenásobné kopírování, elektronické sortování, úpravy okrajů, 100 uživatelských hesel
	Rozměr/hmotnost
Rozměry (Š x H x V)	CD 1218: 568 x 594 x 502 mm CD 1222: 568 x 594 x 607 mm
Hmotnost	CD 1218: cca. 34 kg CD 1222: cca. 40 kg
	Životní prostředí
Síťové napětí	220/240V, 50/60 Hz
Spotřeba energie	CD 1218: cca 421 W v provozu, cca 63 W v přípravné fázi, cca 6.2 W v úsporném režimu CD 1222: cca 450 W v provozu, cca 63 W v přípravné fázi cca 6.2 v úsporném režimu
Hlučnost	cca 65.3/66.7 dB(A) při kopírování/tisku cca 40 dB(A) v přípravné fázi (ISO 7779/9296)
Certifikáty	GS/TÜV, CE
	*závislé na provozu

	Volitelně
Technologie	CCD čb.
Formát	max. A3
Rychlost skenování	max. 22 A4 str./min.
Rozlišení	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Skenovací módy	Foto, Text, Foto/Text, OCR
Datové formáty	TIFF, PDF
Rozhraní	10/100 BaseTX
Protokoly	TCP/IP
Operační systém	Windows 2000, XP, Vista
Software	Scanner File Utility, address book, address book editor
Funkce	TWAIN scan, skenování na PC, skenování d e-mailu

	Volitelně
Kompatibilita	Super G3
Formát originálu	max. A3
Rychlost modemu	33,6 kbps
Přenosová rychlost	3 sekundy nebo méně s použitím JBIG komprese
Komprese	JBIG, MMR, MR, MH
Rozlišení	Normal (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Paměť	8 MB
Adresy	200 čísel (skupiny 32)
Operační systém	Windows 2000, XP, Vista
Funkce	Síťový fax driver (požadován scan systém (F)), adresář pro síťové faxování, automatické vytáčení, opožděné vysílání

	Tiskový modul
Formát	A3-A6R
Rozlišení	600 x 600 dpi, 1800 dpi x 600 dpi
Procesor	PowerPC 440/500 MHz
Paměť	128 MB RAM (max. 1,152 MB RAM, 1 slot)
Rozhraní	USB 2.0, 10/100BaseTX, CF slot
Protokoly	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Operační systém	Windows 2000, XP, Vista, Server 2003/2008, Novell NetWare, Linux, Mac OS X
Emulace	PCL6, KPDLL 3, AES, PRESCRIBE IIe, Line Printer, Diablo 630
Funkce	KCGL, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 Tisk z e-mailu, přímý tisk PDF, tisk čárových kódů



Volitelné příslušenství

Podávání originálů	DP-420 podavač originálů s automatickým otáčením (A3 - A5R)
Víko originálů	Kapacita: 50 listů A4, gramáž papíru 45-160g/m ²
Finišer	víko originálů E (pokud není instalován podavač originálů)
Job separator	DF-420 interní finišer (Kapacita: 500 listů A4, sešívání max. 30 listů A4)
Zásobníky papíru	JS-420 (kapacita: 100 listů A4) PF-420 (300 listů A3-A5R) CD 1218: max. 3 x PF-420, CD 1222: max. 2 x PF-420
Ostatní příslušenství	DU-420 duplexní jednotka (A3-A5R, gramáž papíru: 60-105 g/m ²) HD-5A pevný disk pro tisk (40 GB) MM-13-32 faxová paměť (32 MB)
Ostatní příslušenství	Podstolek č. 57 a č. 58

Zařízení CD 1218 a DC 1222 byly vyrobeny na základě požadavků ENERGY STAR programu.

Změna konstrukce vyhrazena.
Zobrazení s volitelným příslušenstvím.

Cílem naší společnosti TA Triumph-Adler je učinit každodenní práci s dokumenty co nejsnadnější a nejefektivnější. Výborné technické vlastnosti našich strojů, komplexní odborné poradenství a kvalitní servisní podpora Vám zajistí bezproblémový provoz a nasazení našich strojů.

Firma TA Triumph-Adler a logo TA Triumph-Adler jsou registrovanými obchodními značkami společnosti TA Triumph-Adler AG. Ostatní zmíněné značky jsou registrovanými obchodními značkami jednotlivých výrobců.