



8]L ]hz` b†  
ai` h]Zi b\_ b†gmg hfa

**CD 1 242 | 1 252**

**CD 1 242 | 1 252**

## Specifikace zařízení

- Rychlost kopírování a tisku 42/52 A4 str./min. a 23/26 A3 str./min.
- Minimální čekací doba jen 30 sekund a rychlá první strana za pouhých 3.9 sekund
- Standardně síťový tisk a tisk přímo z USB paměti
- Rychlost skenování 100 A4 skenů za minutu
- Oboustranný tisk, přizpůsobení individuálních uživatelských aplikací a programování uživatelem díky inovativní HyPAS technologii
- Paměť 2,048 MB RAM a 160 GB HDD
- Zásoba papíru až 4,200 listů
- Rozsáhlé zabezpečovací funkce

### Standardní vybavení:

CD 1242/1252 s univerzální kazetou 2 x 500 listů, duplexní jednotkou a paměti 160 GB HDD

- 1 Podavač originálů s automatickým otáčením na 100 listů\* nebo podavač originálů s duplexním skenováním na 100 listů\*\* nebo víko originálů\*\*
- 2 Univerzální kazeta 2 x 500 listů\*\*, velkokapacitní zásobník na 3000 listů\* nebo podstolek\*\*
- 3 Job separátor na 100 listů\*\*
- 4 Interní finišer na 500 listů\*\*, sešívání až 30 listů, sešívací finišer na 1,000 listů\*\*, sešívání až 50 listů nebo finišer na 3,000 listů\*, sešívání až 50 listů
- 5 Brožurovací jednotka pro max. 64 stránkovou brožuru\*
- 6 Děrovací jednotka pro 2-/4- otvory\*\*
- 7 Multifunkční třidič pro max. 7 x 100 listů\*
- 8 Fax systém (S)\*\*
- 9 - 12 Data Security Kit E\*\*, Internet Fax Kit (A)\*\*, Printed Document Guard Kit (A)\*\*, DT-710 - odkládací přihrádka



\* volitelně

\*\*volitelně bez zobrazení

## Technická specifikace

	<b>Obecně</b>
Typ	Stolní zařízení
Funkce	Kopírování, tisk, skenování, volitelně: fax
Technologie tisku	Laser čb.
Formát originálu	Max. A3 ze skla
Rychlost kopírování/tisk	CD 1242: max. 42 A4 str./min. a max 23 str./min. CD 1252: max. 52 A4 str./min. a max 26 A3 str./min.
První strana/doba zahřívání	3,9 sekund*/30 sekund
Rozlišení	600 x 600 dpi
Úrovně šedé	256 úrovní
Zásobník papíru	univerzální kazeta 2 x 500 listů (formát A3-A5R) ruční podavač 200 listů papíru (formát A3-A6R)
Gramáž papíru	60-105 g/m <sup>2</sup> z univerzálních kazet, z ručního podavače 45-200 g/m <sup>2</sup> , duplexní jednotka od 60-80 g/m <sup>2</sup>
Výstup	250 listů A4
Paměť	2,048 MB RAM, 160 GB HDD**
Vícenásobné kopírování	1-999
Zoom	25%-400% v krocích po 1%
Funkce a režimy	duplexní jednotka integrovaná ve stroji, pohyblivý dotykový panel, tisk přímo z USB, skenování na USB, 1000 uživatelských kont, funkce brožury, rezervování úlohy, programování vícestránkových úloh
	<b>Rozměr/hmotnost</b>
Rozměry (Š x H x V)	599 x 745 x 646 mm
Hmotnost	cca. 85 kg
	<b>Životní prostředí</b>
Síťové napětí	220/240V, 50/60 Hz
Spotřeba energie	cca. 1.060 W v provozu, cca 21 W v úsporném režimu
Hlučnost	cca 69 dB(A) v provozu, cca 52 dB(A) v přípravné fázi
Bezpečnost	GS/TÜV, CE
	* závislé na provozu ** pro kopírování tisk, skenování a fax



	<b>Skenovací modul</b>
Typ	CCD color i čb.
Formát	max. A3
Rychlost	čb.: max 75/100 A4 str./min. (jednostranně/oboustranně) s 300 dpi rozlišením, color: max. 50/60 A4 str./min. (jednostranně/oboustranně) s 300 dpi rozlišením a s DP-670
Rozlišení	200, 300, 400, 600 dpi
Módy	Foto, test, foto/text, OCR
Soubory	TIFF, PDF, JPEG, XPS
Rozhraní	10/100BaseTX
Protokoly	TCP/IP
Operační systém	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008, Skenování na SMB, do e-mailu, na FTP, TWAIN, WIA scan, skenování na USB, SMTP autentifikace, LDAP, PDF komprese a zaheslování
Funkce	
	<b>Volitelný faxový modul</b>
Kompatibilita	Super G3
Formát	max. A3
Rychlost	33.6 kbps
Rychlost přenosu	3 sekundy nebo méně s použitím JBIG
Komprese	JBIG, MMR, MR, MH
Rozlišení	Standard (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi) Super fine (200 x 400 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi)
Paměť	12 MB (max. 120 MB)
Zkrácené volba	2,000 čísel
Skupinová volba	500 čísel
Operační systém	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008
Funkce	Síťový fax, automatické vytáčení, možnost opožděného zaslání

	<b>Tiskový modul</b>
Formát	A3-A6R
Rozlišení	600 x 600 dpi
Procesor	PowerPC 750FL/600 MHz
Rozhraní	USB 2.0, 10/100 BaseTX, USB host, CF slot
Operační systém	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.2
Síťový protokol	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Emulace	PCL6, KPDL 3, PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850
Funkce	PDF/XPS přímý tisk, tisk z e-mailu, tisk čárových kódů

### Volitelné příslušenství

Finišer	DP-750 (A3-A5R, kapacita: 100 listů, gramáž 45 - 160 g/m <sup>2</sup> ) DP-760 (A3-A5R, kapacita: 100 listů, gramáž 45-160 g/m <sup>2</sup> )
Vrchní kryt	Víko originálů typ E (nutné pokud není instalován podavač originálů)
Finišer	DF-720 (B) - interní finišer (kapacita: 500 listů A4, sešívání max. 30 listů A4) DF- 780 (B) - kapacita: 1000 listů A4, sešívání max. 50 listů A4 DF-760 (B) - kapacita: 3000 listů, sešívání max. 50 listů A4 PH-5C - děrovací jednotka pro DF-760 (B), BF-720 - brožurovací jednotka pro DF-760 (B) MT-720 (B) - multifunkční třídič pro DF-760 (B)
Job Separator	JS-700 (B) - kapacita: 100 listů A4
Zásobníky papíru	PF-720 (B) - zásobník 2 x 500 listů papíru (A3 - A5R) PF-760 (B) - kapacita: 3000 listů papíru (A4-B5)
Ostatní	Data Security Kit (E), internet fax kit (A) HD-10 (40 GB) pevný disk pro tisk, printed document guard kit (A), DT-710 - odkládací přihrádka, podstolek č. 56

CD 1242/1252 byly vyrobeny na základě požadavků programu Energy Star.

Prostřednictvím SynControl jsou všechny funkce (kopírování, tisk, skenování a faxování) centrálně řízeny, optimálně sladěny a umožňují souběžné zpracování dat.

Změny v konstrukci jsou vyhrazeny.

Zobrazení zařízení s volitelným příslušenstvím



Cílem naší společnosti TA Triumph-Adler je učinit každodenní práci s dokumenty co nejsnadnější a nejefektivnější. Výborné technické vlastnosti našich strojů, komplexní odborné poradenství a kvalitní servisní podpora Vám zajistí bezproblémový provoz a nasazení našich strojů.

Firma TA Triumph-Adler a logo TA Triumph-Adler jsou registrovanými obchodními značkami společnosti TA Triumph-Adler AG. Ostatní zmíněné značky jsou registrovanými obchodními značkami jednotlivých výrobců.