



CD 5025/P | 5030 | CDC 5520 | 5525



DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ
SYSTEM

CD 5025/P | 5030
CDC 5520 | 5525



Chytrá technologie - perfektní výstup - ekonomičnost

- Kompaktní, designově přitažlivý stroj
- Rychlost tisku/kopírování 25/30 A4 stran/min. (čb. systémy) a 20/25 A4 stran/min. (barevné systémy)
- Velmi krátká zahřívací doba a okamžitý výstup první strany
- Síťový tisk a přímý tisk z USB
- Barevné i černobílé skenování (na e-mail, PC, FTP, USB)
- Podavač originálů*, duplexní jednotka a job separátor na všech modelech
- Jednoduché ovládání prostřednictvím dotykového panelu, nastavení oblíbených úloh a programů
- Zásobník papíru standardně 600 listů, max. kapacita 1.600 listů
- Široká podpora ochranných funkcí
- Šetrnost k životnímu prostředí díky velmi nízké spotřebě energie
- Velmi tiché a nenápadné zařízení

* Vrchní kryt originál je standardně jen u stroje DC 6025P.



Standardní vybavení - všestrannost a snadné ovládání

CD 5025P¹/5025/5030 s 1 x 500 listů univerzální kazety
a 100 listů bočního podavače, podavač originálů, duplexní jednotka a job separátor²

- 1** Podavač originálů s otáčením na 50 listů
- 2** 1 x 500 listů kazeta** nebo 2 x 500 listů* univerzální kazeata nebo podstolek**
- 3** Interní finišer na 500 listů*, sešívání do 50 listů
- 4 - 8** Fax systém (U)** , Card Authentication Kit (B)** , USB čtečka karet** , ThinPrint Kit** , Gigabit síťová karta**

* volitelně

** volitelně, bez vyobrazení

¹CD 5025P je vybavena ve standardu vrchním krytem

² Instalace finišeru vyžaduje, aby job separátor byl odstraněn.





DOCUMENT CONSULTING



CD 5025/P | 5030

Technická specifikace

Obecně

Typ	Stolní kopírovací stroj	Formát	A3-A6R
Funkce	kopírování, tisk a skenování, volitelně: fax	Rozlišení	600 x 600 dpi
Technologie tisku	Laser černobílý	Procesor	PowerPC 464/800 MHz
Formát originálu	max. A3 ze skla	Rozhraní	USB 2.0, 10/100BaseTX, USB Host, CF slot
Podavač originálů	50 listů A4 (standard pro DC 6025/6030)*	Protokoly	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Rychlost kopírování/tisk	CD 5025/P: max. 25 A4 stran/min. a 12 A3 stran/min. CD 5030: max. 30 A4 stran/min. a 15 A3 stran/min.	Operační systém	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008, Novell NetWare, Linux, Mac OS X
První strana/doba zahřívání	7,8 sekund* (kopírování)**/8 sekund (tisk)**/20 sekund	Emulace	PCL6, KPD 3, XPS, PRESCRIBE IIe
Rozlišení	600 x 600 dpi	Funkce	PDF/XPS přímý tisk, tisk z e-mailu, tisk čárových kódů
Úrovně šedé	256 úrovní	Technologie	CCD colour a černobílé
Zásobník papíru	univerzální kazeta 500 listů (formát A3-A5R) ruční podavač 100 listů papíru (formát A3-A6R)	Formát	max. A3
Gramáž papíru	60-163 g/m ² z kazety, z ručního podavače od 45-256 g/m ² , duplexní jednotka od 60-163 g/m ²	Rychlost skenování	čb.: max. 40/14 A4 str/min. (jednostranně/oboustranně) s 300 dpi color: max. 20/9 A4 str./min. (jednostranně/oboustranně) s 300 dpi
Výstup papíru	250 listů A4	Rozlišení	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Job separátor	standardně	Skenovací módy	Foto, Text, Foto/Text, OCR
Paměť	512 MB RAM (max. 1.536 MB)	Datové formáty	TIFF, PDF, JPEG, XPS
Vícenásobné kopírování	1-999	Rozhraní	10/100/1000BaseTX
Zoom	25%-400% v krocích po 1%	Protokoly	TCP/IP
Funkce a režimy	duplexní jednotka integrovaná ve stroji, tisk přímo z USB, skenování na USB, rezervace úloh, 100 uživatelských kont, "scan once - copy many" (kopírování z paměti)	Operační systém	Windows XP, Server 2003/2008, Vista, Windows 7
		Funkce	Skenování do PC, do e-mailu, na USB, WIA scan, TWAIN scan, SMTP autentifikace, LDAP

Rozměr/hmotnost

Rozměry (Š x H x V)	CD 5025/P: 590 x 590 x 586,5 mm CD 5030: 590 x 590 x 694	Kompatibilita	Super G3
Hmotnost	CD 5025/P: 46.5 kg CD 5030: 52.2 kg	Formát originálu	max. A3
		Rychlost modemu	33,6 kbps
		Přenosová rychlost	3 sekundy nebo méně s použitím JBIG komprese

Životní prostředí

Síťové napětí	220/240V, 50/60 Hz	Komprese	JBIG, MMR, MR, MH
Spotřeba energie	cca. 547/553/570 W v provozu (DC 6025P/6025/6030) cca. 113/119/119 W v přípravné fázi (DC 6025P/6025/6030)	Rozlišení	Normal (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi)
	cca. 1 W ve spánku	Paměť	16 MB
Hlučnost	cca 59.8 dB(A) v provozu, cca. 44 dB(A) v přípravné fázi	Adresa	100 čísel (skupiny 50)
Certifikáty	GS/TÜV, CE	Operační systém	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008

*CD 5025P je vybavena vrchním krytem

**závislé na provozu

Finišer	DF-470 Inerní finišer (kapacita: 500 listů A4, sešívání max. 50 listů A4)
Zásobníky papíru	PF-470 (1 x 500 listů univerzální kazeta A3-A5R) PF-471 (2 x 500 listů univerzální kazeta A3-A5R)
Ostatní příslušenství	IB-50 Gigabit Ethernet card, UG-33 Thinprint Kit Card Authentication Kit (B), podstolek č. 62

Tiskový modul

Formát A3-A6R
Rozlišení 600 x 600 dpi
Procesor PowerPC 464/800 MHz
Rozhraní USB 2.0, 10/100BaseTX, USB Host, CF slot
Protokoly TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Operační systém Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008, Novell NetWare, Linux, Mac OS X
Emulace PCL6, KPD 3, XPS, PRESCRIBE IIe
Funkce PDF/XPS přímý tisk, tisk z e-mailu, tisk čárových kódů

Skenovací modul

CCD colour a černobílé
max. A3
čb.: max. 40/14 A4 str/min. (jednostranně/oboustranně) s 300 dpi
color: max. 20/9 A4 str./min. (jednostranně/oboustranně) s 300 dpi
Rozlišení 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Skenovací módy Foto, Text, Foto/Text, OCR
Datové formáty TIFF, PDF, JPEG, XPS
Rozhraní 10/100/1000BaseTX
Protokoly TCP/IP
Operační systém Windows XP, Server 2003/2008, Vista, Windows 7
Funkce Skenování do PC, do e-mailu, na USB, WIA scan, TWAIN scan, SMTP autentifikace, LDAP

Faxový modul U

Super G3
max. A3
33,6 kbps
3 sekundy nebo méně s použitím JBIG komprese
Komprese JBIG, MMR, MR, MH
Rozlišení Normal (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi),
super fine (200 x 400 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi)
Paměť 16 MB
Adresa 100 čísel (skupiny 50)
Operační systém Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008
Funkce Síťový fax, automatické vytáčení, opožděné vysílání

Volitelné příslušenství

DF-470 Inerní finišer (kapacita: 500 listů A4, sešívání max. 50 listů A4)
PF-470 (1 x 500 listů univerzální kazeta A3-A5R)
PF-471 (2 x 500 listů univerzální kazeta A3-A5R)
IB-50 Gigabit Ethernet card, UG-33 Thinprint Kit
Card Authentication Kit (B), podstolek č. 62



Prostřednictvím SynControl jsou všechny funkce (kopírování, tisk, skenování a fax) centrálně řízeny, optimálně sladěny a umožňují souběžné zpracování dat.

Multifunkční zařízení CD 5025P/5025/5030 bylo vyrobeno na základě požadavků Energy Star programu.

Změny konstrukce a vybavení jsou vyhrazeny.

Zobrazení s volitelným příslušenstvím.