



CLP 3550

BAREVNÁ TISKÁRNA

CLP 3550 

Specifikace zařízení

- Vysoká produktivita zpracování a tisku dokumentů 50/55 (barevných a černobílých) A4 stran za minutu
- Skvělá kvalita díky inovativní tonerové a vývojové technologii
- Kontrolní panel má pět řádků pro snadné a pohodlné užití
- Krátká čekací doba prvního tištěného výstupu
černobílý: 5.2 sekund; barevný: 6.7 sekund
- Přímý tisk z USB
- Dokument box pro využití zařízení různých oddělení nebo uživatelů
- Elegantní antracitový design

Standardní vybavení:

CLP 3550 s uziverzálními kazetami 2 x 500 listů, duplexní jednotka a 160 GB HDD

- 1 Volitelně univerzální kazety na 2 x 500 listů**, 3,000 listů velkokapacitní zásobník ** nebo podstolek*
- 2 Finišer na 1,000** nebo 3,000* listů; sešívání až 50 listů
- 3 Brožurovací jednotka* pro finišer na 3,000 listů
- 4 Děroací jednotka** pro finišer na 3,000 listů
- 5 Multifunkční třidič* pro finišer na 3,000 listů
- 6 Data Security Kit (E)**

*volitelně

**volitelně bez vyobrazení



Technická specifikace

Obecně

Typ	Stolní zařízení
Funkce	Tisk
Technologie tisku	Laser černobílý a barevný
Formát	A3-A6R
Rychlost kopírování/tisk	max. 50 A4 stran/min. barevně a 55 A4 str./min. černobíle, max. 25 A3 stran/min. barevně a 28 A3 str./min. černobíle,
První výtisk	Barva: 6.7 sekund*, černobíle: 5.2 sekund*
Zahřívací doba	57.5 sekund
Rozlišení	600 x 600 dpi
Zásobník papíru	univerzální kazety 2 x 500 listů (formát A3-A6R), ruční podavač 100 listů (formát A3-A6R)
Gramáž papíru	Univerzální kazeta č. 1: 60-163 g/m ² , univerzální kazeta č. 2: 60-220 g/m ² , ruční podavač: 60-220 g/m ² , duplexní jednotka: 60-220 g/m ²
Výstup papíru	500 listů
Procesor	PowerPC 750FL/750 MHz
Paměť	1,024 MB RAM (max. 2,048 MB RAM, 1 slot), 160 GB HDD
Rozhraní	USB 2.0, 10/100BaseTX, USB host, CF slot
Síťové protokoly	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Operační systém	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Serer 2003/2008, Novell NetWare, Linux, Mac OS X
Emulace	PCL6, KPDLL 3 (Postscript 3 kompatibilní), PRESCRIBE IIc
Funkce a režimy	duplexní jednotka integrovaná ve stroji, důvěrný tisk, management kódů, přímý tisk z USB, zašifrování dat (SSL), IPv6, Ipsec optimalizátor barev pro tisk

Rozměr/hmotnost

Rozměry (Š x H x V)	605 x 680 x 691 mm
Hmotnost	cca. 99 kg

Životní prostředí

Síťové napětí	220/240V, 50/60 Hz
Spotřeba energie	cca. 1,500 W max., v provozu 1,150 W, 210 W v přípravné fázi, 19 W v úsporném režimu
Hlučnost	cca 55 dB(A) v provozu, cca. 43 dB(A) v přípravné fázi
Certifikáty	GS/TÜV, CE

*závislé na provozu

Tonery

Spotřební materiál

Toner černý ma 25,000 A4 stran dle ISO/IEC 19798
Startovní toner černý na 12,500 A4 stran dle ISO/IEC 19798
Toner cyan, magenta, yellow na 18,000 A4 stran dle ISO/IEC 19798
Startovací toner cyan, magenta, yellow na 9,000 A4 stran dle ISO/IEC 19798

Zásobníky papíru

Volitelné příslušenství

PF-720 (B) - univerzální kazety na 2 x 500 listů A3-A5R (max. 2x)
nebo PF-760 (B) - velkokapacitní kazeta na 3,000 listů A4-B5
DF-780 (B) - Kapacita: 1,000 listů A4, sešívání max. 50 listů A4
DF-760 (B) - Kapacita: 3,000 listů A4, sešívání max. 50 listů A4
PH-5C - děrovací jednotka pro DF-760 (B)
BF-720 - brožovací jednotka pro DF-760 (B), max. 16 listů sedlové
sešívání a skládání A3/A4/A5
MT-720 (B) - multifunkční třidič pro DF-760 (B)

Ostatní

Data security Kit E, podstolek č. 56

Prostřednictvím SynControl jsou všechny funkce (kopírování, tisk, skenování a fax) centrálně řízeny, optimálně sladěny a umožňují souběžné zpracování dat.

Barevná tiskárna byla vyrobena na základě požadavků Energy Star programu.

Změny konstrukce a vybavení jsou vyhrazeny.

Zobrazení s volitelným příslušenstvím.

