



XC 9124 | 9148

Velkoformátové kopírovací zařízení
Plot systém

XC 9124 | 9148

Velký profesionál v oblasti velkoformátových strojů

Potřebujete tisknout technické výkresy, zemní plány, mapy nebo nákresy, v tomto případě oceníte neuvěřitelnou sílu spojenou s flexibilitou velkoformátového kopírovacího zařízení XC 9124 a XC 9148. Oba systémy tisknou velmi efektivně rychlostí 1.7 nebo 3.4 A0 stran a 2.4 nebo 4.8 m z role za minutu. Poskytují opticky bezchybné výsledky s tiskovou kvalitou až 600 dpi, včetně jemných, čistých linek.

Zařízení jsou velmi pohodlná a po zahřátí stroje 2.5 až 4.5 min. bude první strana zpracována jen za 18-21 sekund. Na těchto multifunkčních zařízeních můžete dělat mnohem více než jen kopírovat. Systémy jsou síťové a podporují všechny druhy formátů od A4 až po A0. Jako volitelnou položku nabízejí možnost barevného skenování. Je to velmi jednoduché: pouze aktivací příslušenství nabízeného jako software, a to bez použití dodatečných hardwarových modulů.

Velikost a kvantita = kvalita

Zařízení disponuje velkým přehledným dotykovým monitorem, který u zařízení XC 9148 pomocí pera může být ovládán. Náhled v reálném čase a detailní on-line pomoc je pro uživatele významným ulehčením práce. Volitelné skenování s rychlostí 60-65 mm za sekundu a hloubka barev od 24 bitů při barevném skenování vás přesvědčí o tomto zařízení na celé čáře. Oba systémy podporují skenování formátů TIFF, PDF a JPG. Skenování a archivování úloh v individuálních uživatelských boxech přinese vaši práci vyšší komfort.





Specifikace zařízení

- Rychlost tisku/kopírování je od 1,7/3,4 A0 stran nebo 2,4/4,8 m z role/min.
- Rychlost skenování max. 60/65 mm/sekundu
- Minimální čekací doba: první strana již za 21/18 sekund, zahřívací doba od 2,5/4,5 minut.
- Uživatelsky přívětivý dotykový monitor s perem, náhled v reálném čase a detailní on-line pomoc
- Výstup formátu: min. 297 x 210 mm - max. A0
- Výstup originálů a tisků: směrem nahoru
- Podporované formáty skenování: TIFF, PDF* a E-mail v souladu JPG
- Jedno a mnoho stránkové PDF* a DWF soubory
- Volitelně rozšířená funkce barevného skenování hloubkou barvy 24 bit.
- Skenování a archivování do uživatelských boxů



*volitelně



- 1** Podavač originálů
- 2** Zásobník papíru na dvě role
- 3** Ruční podavač pro speciální papír
- 4** Dotykový monitor s perem
- 5** Výstup originálů a tisků
- 9 - 6** Čb. a color sken, color kopírování,
color tisk a PDF/PostScript*

* volitelně, bez vyobrazení





XC 9148

Technická specifikace

	Obecně	Velikost (ŠxHxV)	1,346 x 704 x 1,105 mm
Typ	Konzolové provedení	Hmotnost	cca. 244 kg
Funkce	čb. kopírování, tisk, volitelně: čb. a color skenování, color kopírování, tisk	Síťové napětí	220/240 V, 50/60 Hz
Technologie tisku	LED	Spotřeba energie	max. 2,000 W v provozu, cca. 30 W v úsporném režimu
Fixace	Teplotou a tlakem	Hlučnost	cca. 65 dB(A) v provozu
Formát kopírování/tisk	Min. 297 x 210mm, max. 914 x 6,000 mm	Ochrana	cca. 50 dB(A) v pohotovostním režimu
Formát skenování	Min. 297,4 mm x 210 mm, max. 914,4 x 6,000 mm	Ostatní	GS/TÜV, CE
Šíře originálu	Min. 275mm, max. 932,2 mm		
Tloušťka originálu	Min. 0,05 mm, max. 1,60 mm		
Rychlost kopírování/tisk	4,8 m/min, 3,3 ppm A0/min.		
Rychlost skenování	65 mm/sek. (600 dpi)		
Rozlišení kopírování/tisk	600 x 600 dpi		
Rolišení skenování	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi		
Podávání papíru	Dvě role, ruční podavač		
Gramáž papíru	Standardní: 64-80 g/m ² , pauzovací papír: 60-80g/m ²		
Výstup papíru	Přední a zadní		
Procesor	Celeron 2.00 GHz		
Rozhraní	10/100BaseTX, USB host		
Paměť	512 MB RAM, 40 GB HDD		
Vícenásobné kopírování	1-999 kopií		
Zoom	5 % - 3,600 % v krocích 0.1 %		
Funkce	Kopírování: jednoduchá obsluha pomocí dotykového displeje, možnost výběru několika jazyků a on-line pomoc elektronické sortování, zrcadlový a inverzní režim, automatické rozpoznání velikostí originálu, automatické a manuální nastavení kvality obrazu, správa kopírování, systém účtování ČB tisk: rozvrh tiskových úloh dle data a času, KIP-Request (pro síťový tisk), KIP-PrintNet (tisková utilita pro webové rozhraní, podobné KIP-Request), AutoCAD ovladače standardně zapnuty pro přímý tisk z AutoCAD aplikací, tisk ze všech aplikací na bázi Windows Volitelný čb. a color skener: přímé skenování do PDF formátu, náhled v reálném čase, skenování do osobních schránek, současný tisk a skenování do souboru, standardní TCP/IP konektivita zaručuje jednoduchou integraci pro UNIX		
Datové formáty	TIF Group 4, Cals Group 4, Intergraph CIT/TG4, JPG, nekompresovaný Grayscale TIF, nekompresovaný Color TIF, HPGL, HPGL 1/2, Calcomp 906/907, CGM, HP-RTL, DWF		



Velikost a hmotnost

1,346 x 704 x 1,105 mm
cca. 244 kg

Životní prostředí

220/240 V, 50/60 Hz
max. 2,000 W v provozu, cca. 30 W v úsporném režimu
cca. 65 dB(A) v provozu
cca. 50 dB(A) v pohotovostním režimu
GS/TÜV, CE

Volitelné příslušenství

Kód pro černobílé a color skenování,
Color kopírování (nutné mít čb. a color skenování)
Color tisk
PDF-/PostScript Level 3 print volitelně
barevné skenování volitelně (nutné mít tisk/skenování),
výstupní přihrádka pro originály, kopie a výtisky



Zařízení XC 9148 bylo vyrobeno na základě požadavků ENERGY STAR programu.

Změny konstrukce a vybavení jsou vyhrazeny.

Zobrazení s volitelným příslušenstvím.