

TA Triumph-Adler

DC 2060

DC 2060

Digitální svstém



Typ	Konzolové provedení
Funkce	kopírování, s příslušenstvím tiskárna i skener
Proces kopírování	laserový elektrostatický černobílý
Typ originálu	jednotlivé listy, knižní originály, trojrozměrné objekty max. A3
Podávání originálu	na sklo, automatický podavač originálů s obrácením A5R-A3
Rychlost kopírování	60 kopií A4/min, 31 kopií A3/min
1. kopie	3,6 sekund*, 30 sekund
Rozlišení	600 x 600 dpi (1.800 x 600 s interpolací)
Úrovně šedé	256 úrovní
Zásobník papíru	2 x universální kazeta na 500 listů, 2 x kazeta A4 na 1 500 listů, ruční podavač na 100 listů papíru formátu A6-A3
Hmotnost papíru	60-160 g/m ² z kazet, z ručního podavače od 60-200 g/m ² , pro duplexní jednotku od 60-105 g/m ²
Paměť pro kopírování	128 MB + 40 GB HDD volitelné příslušenství
Vícenásobné kopírování	1-9 999
Zoom	25% - 400% v krocích po 1%
Funkce a režimy	duplexní kopírování (duplexní jednotka integrována ve stroji), funkce brožury, úsporný režim, režim přerušení kopírování, centrování obrazu, 1 000 uživatelských kódů, vícenásobné kopírování – kopírování z paměti, rotační kopírování, rotační třídění, tvorba okrajů, výmaz okrajů, číslování stran, slučování tisku, elektronické sortování atd.
Rozměry a Hmotnost	
Rozměry (Š x H x V)	1 185 x 680 x 783 mm
Hmotnost	195 kg
Životní prostředí	
Napájení	220/240V, 50/60 Hz
Spotřeba energie	1 468 W při práci, 412 W v pohotovostním režimu, 26 W ve spánku
Hladina hluku	přibližně 75 dB(A) při práci, 58 dB(A) v pohotovostním režimu
Certifikáty	GS/TUV, CE, Energy Star



Stroj DC 2060 je vyroben podle požadavků programu ENERGY STAR, americké agentury pro životní prostředí.

Změny konstrukce a vybavení vyhrazeny. (08/2005)

* v závislosti na provozním stav

Vyobrazení s volitelným příslušenstvím.

Volitelný tiskový systém (V)	
Typ	laserová tiskárna integrovaná na kartě
Rychlost tisku	60 kopií A4/min
Rozlišení	600 x 600 dpi (1200 dpi s interpolací)
Procesor	Power PC 750CX/600 Mhz
Paměť pro tisk	64 MB (max. lze rozšířit na 576 MB) 2 sloty
Rozhraní	Standard IEEE 1284, 10/100 Base TX, USB 2.0
Protokol	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, EtherTalk
Tisková kompatibilita	Windows 2000, XP, Server 2003, Novell NetWare, Linux, Mac
Tiskový jazyk	PCL6, PostScript 3, Prescribe Ile, Line Printer, Diablo 630, KCGI, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850
Volitelný skenovací systém (G)	
Typ skeneru	černobílý skener
Max. formát originálu	do formátu A3
Rozlišení	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Nastavení osvětlení skeneru	foto, text, foto & text, OCR
Rychlost skeneru	max. 80 originálů A4/min
Typy souborů	TIFF, PDF
Rozhraní	10/100BaseTX
Protokol	TCP/IP
Operační systém	Windows 2000, XP
Software	Scanner File Utility, Address book, Address book editor, Paper Port,
Funkce	Skenovací do PC (až 100 adresátů), skenování do e-mailu (až 100 adresátů), TWAIN skenování, SMTP autentifikace
Volitelné příslušenství	
Dokončování	DF-650 (sešívací finišer na 3 000 listů, sešívá ve 4 pozicích maximálně 50 listů), PH-4C děrovací jednotka, BF-1 skládací jednotka pro brožury
Podávání papíru	PF-650 velkokapacitní kazeta na 4 000 listů
Ostatní příslušenství	Data security kit (B), HD-10 pevný disk pro tiskový systém (pro volitelné využití e-MPS funkcí)

My z firmy TA Triumph-Adler jsme si dali za cíl učinit každodenní práci s dokumenty co nejefektivnější. Perfektní technické vlastnosti našich výrobků, komplexní poradenství při výběru stroje a následná servisní podpora na místě Vám zaručují jejich bezproblémové a efektivní nasazení. Díky tomuto spektru výkonů a služeb Vám můžeme nabídnout to nejlepší.

TA Triumph-Adler the experts at output

Firma TA Triumph-Adler a logo TA Triumph-Adler jsou registrovanými obchodními značkami společnosti TA Triumph-Adler AG. Všechny ostatní zmiňované názvy značek jsou registrovanými obchodními značkami jednotlivých výrobců.